

**EDILQUATTRO Srl – Via del Canneto, 53 – 25010 Borgosatollo (BS)**

**14**

**1162 – CPR – 0762(\*)**

**UNI EN 998-1:2010 – UNI EN 998-2:2010**

**MC15 – MALTA DI CEMENTO**

**Malta predosata a prestazione garantita prodotta in fabbrica per scopi generali (GP) per intonaci interni/esterni  
UNI EN 998-1:2010**

**Malta predosata da muratura a prestazione garantita prodotta in fabbrica per scopi generali (G) per l'utilizzo in  
elementi interni/esterni soggetti a requisiti generali UNI EN 998-2:2010**

	<b>UNI EN 998-1</b>	<b>UNI EN 998-2</b>
Resistenza a compressione	Categoria CS IV	Categoria M15
Resistenza iniziale al taglio (Valore tabellare)	NA	0,15 N/mm <sup>2</sup>
Contenuto di cloruri	NA	0,004 %
Reazione al fuoco	Classe A1	Classe A1
Assorbimento d'acqua	0,50 kg/m <sup>2</sup> x min <sup>0,5</sup>	W0
Permeabilità al vapor acqueo	μ 18	μ 15/35
Conducibilità termica λ <sub>10,dry</sub> (Valore tabellare, P = 50%)	0,93 W/mk	0,93 W/mk
Adesione – Tipo di frattura	0,37 N/mm <sup>2</sup> - A	NA
Durabilità al gelo e disgelo	NPD	NPD
Sostanze pericolose	Vedi scheda dati di sicurezza	

**(\*) Applicabile ai soli prodotti UNI EN 998-2:2010**