

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo | MB 10 DRY | |
| 2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, paragrafo 4 | Malta Bastarda (v. confezione) | |
| 3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante | EN 998-2: Malta predosata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per l'utilizzo in elementi interni/esterni soggetti a requisiti strutturali | |
| 4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5 | <p>Sede Legale e Amministrativa Edilquattro srl Via del Canneto, 53 – 25010 Borgosatollo (BS) Tel. 030-2702372 - Fax 030-2703192 e-mail: info@bernardelligroup.com</p> <p>Stabilimento di Produzione Via Vittoria, 30 – 24027 Nembro (BG)</p> | |
| 5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art. 12, paragrafo 2 | Non Applicabile | |
| 6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V | Sistema di attestazione 2+ | |
| 7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata | L'organismo notificato DNV GL Business Assurance Sweden AB (1162) ha effettuato secondo il sistema di attestazione 2+ l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica n.1162-CPR-0762 | |
| 8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea | Non Applicabile | |
| 9. Prestazione dichiarata | | |
| | Caratteristiche Essenziali | Specifica Tecnica Armonizzata |
| | Resistenza a Compressione | EN 998-2:2010 |
| | Resistenza iniziale al taglio (Valore Tabellare) | |
| | Contenuto di Cloruri | |
| | Reazione al fuoco | |
| | Assorbimento d'acqua | |
| | Permeabilità al vapore d'acqua | |
| | Conducibilità termica (Valore Tabellare) | |
| | Adesione | |
| | Tipo di Frattura | |
| | Durabilità | |
| | Sostanze pericolose | Vedi Scheda dati di sicurezza |
| 10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. | | |

Borgosatollo, 22/10/2015

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Il Delegato
Salvatore Grimaldi

