

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo	<b>MFV 10 COLOR</b>	
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, paragrafo 4	Malta Bastarda per murature Faccia a vista (v. confezione)	
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante	EN 998-2: Malta predosata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per l'utilizzo in elementi interni/esterni soggetti a requisiti strutturali	
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5	<p><b>Sede Legale e Amministrativa</b> Edilquattro srl Via del Canneto, 53 – 25010 Borgosatollo (BS) Tel. 030-2702372 - Fax 030-2703192 e-mail: <a href="mailto:info@bernardelligroup.com">info@bernardelligroup.com</a></p> <p><b>Stabilimento di Produzione</b> Località Fienil Nuovo – 25016 Ghedi (BS) Tel. 030-9050184</p>	
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art. 12, paragrafo 2	Non Applicabile	
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V	Sistema di attestazione 2+	
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata	L'organismo notificato <b>DNV GL Business Assurance Sweden AB (1162)</b> ha effettuato secondo il sistema di attestazione <b>2+</b> l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica n. 1162-CPR-0765	
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea	Non Applicabile	
9. Prestazione dichiarata		
	<b>Caratteristiche Essenziali</b>	<b>UNI EN 998-2</b>
	Resistenza a Compressione	M10
	Resistenza iniziale al taglio (Valore Tabellare)	0,15 N/mm <sup>2</sup>
	Contenuto di Cloruri	0,004 %
	Reazione al fuoco	Classe A1
	Assorbimento d'acqua	0,19 gk/m <sup>2</sup> x min <sup>0,5</sup>
	Permeabilità al vapore d'acqua (Valore Tabellare)	μ 15/35
	Conducibilità termica (Valore Tabellare)	0,93 W/mk
	Adesione	NPD
	Tipo di Frattura	A
	Durabilità	NPD
	Sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.	EN 998-2:2010	

Borgosatollo, 22/10/2015

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Il Delegato  
Salvatore Grimaldi

