



PENSA A COLORI!

Malte da muratura
per mattoni paramano
e blocchi in calcestruzzo





Le colorate!



Una gamma completa di malte da muratura colorate specifica per mattoni paramano e per blocchi in calcestruzzo.

Garantiscono un bassissimo assorbimento d'acqua e sono ideali anche per murature portanti in zona sismica.

Per coniugare estetica e qualità tecnica.

Per murature in mattoni paramano

MFV10 Color



- ✓ Anche per **murature portanti** in **zona sismica**
- ✓ **Idrofugata**

Malta faccia a vista per murature in mattoni paramano

È la malta colorata specifica per la realizzazione di murature faccia a vista in mattoni paramano in argilla a "pasta molle", per tramezzi e murature portanti, sia in interno che in esterno, anche per zona sismica.



MFV10 Color è idrofugata con un agente idrofobico di massa. Garantisce così un bassissimo assorbimento d'acqua proveniente sia da pioggia battente che da risalita capillare. In questo modo si limita notevolmente la propagazione delle efflorescenze saline.

COLORI DISPONIBILI



GRIGIO CEMENTO

ROSSO MATTONE

GIALLO OCRA

A richiesta MFV 10 Color può essere pigmentata con colorazioni fuori tabella.

DATI TECNICI

DESCRIZIONE	U.M.	VALORI MEDI su base annua	METODO DI PROVA
Dimensione massima dell'aggregato	mm	1.0	EN 1015-1
Consistenza mediante tavola a scosse	mm	170	EN 1015-3
Contenuto d'aria	%	17	EN 1015-7
Contenuto di cloro solubile in acqua	%	< 0,05	EN 1015-17
Tempo di lavorabilità	min	270	EN 1015-9
Massa volumica della malta fresca	Kg/m ³	1.800	EN 1015-6
Massa volumica della malta indurita	Kg/m ³	1.700	EN 1015-10
Resistenza a compressione dopo 28 gg	N/mm ²	11 N/mm ²	EN 1015-11
Aderenza al supporto	N/mm ²	0,65	EN 1015-12
Tipo di frattura	—	A	EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	Kg/m ² x min ^{0,5}	0,12	EN 1015-18
Conducibilità termica [λ] (valore tabellare)	W/mk	0,75	EN 1745
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	EN 13501-1

Per murature faccia a vista in blocchi di calcestruzzo

MBL15 Color



CONFORME ALLA
NORMATIVA EUROPEA
G M15
EN 998-2

- ✓ Perfetta per muri tagliafuoco **EI fino a 240'**
- ✓ Anche per **murature portanti** in **zona sismica**
- ✓ **Idrofugata**

Malta faccia a vista per murature in blocchi di calcestruzzo

È la malta colorata specifica per la realizzazione di murature faccia a vista in blocchi di calcestruzzo, per tramezzi e murature portanti, sia in interno che in esterno, anche per zona sismica.

MBL15 Color è perfetta per muri tagliafuoco ed è certificata EI fino a 240'.



MBL15 Color è idrofugata con un agente idrofobico di massa. Garantisce così un bassissimo assorbimento d'acqua proveniente sia da pioggia battente che da risalita capillare. In questo modo si limita notevolmente la propagazione delle efflorescenze saline.

COLORI DISPONIBILI



GRIGIO CEMENTO ROSSO MATTONE GIALLO OCRA BIANCO

A richiesta MBL15 Color può essere pigmentata con colorazioni fuori tabella.

DATI TECNICI

DESCRIZIONE	U.M.	VALORI MEDI su base annua	METODO DI PROVA
Dimensione massima dell'aggregato	mm	4.0	EN 1015-1
Consistenza mediante tavola a scosse	mm	180	EN 1015-3
Contenuto d'aria	%	8	EN 1015-7
Contenuto di cloro solubile in acqua	%	< 0,05	EN 1015-17
Tempo di lavorabilità	min	270	EN 1015-9
Massa volumica della malta fresca	Kg/m ³	2.050	EN 1015-6
Massa volumica della malta indurita	Kg/m ³	1.800	EN 1015-10
Resistenza a compressione dopo 28 gg	N/mm ²	16 N/mm ²	EN 1015-11
Aderenza al supporto	N/mm ²	1,00	EN 1015-12
Tipo di frattura	—	A	EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	Kg/m ² x min ^{0,5}	0,05	EN 1015-18
Conducibilità termica [λ] (valore tabellare)	W/mk	0,75	EN 1745
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	EN 13501-1
Resistenza al fuoco	min	da 30 a 240	Certificato



Via del Canneto, 53 | 25010 Borgosatollo (BS) ITALY
Tel. +39 030 2702372 | Fax +39 030 2703192
www.bernardelligroup.com | info@bernardelligroup.com