

BER Mini

MASSIME PRESTAZIONI
PICCOLI FORMATI



BERMINI è la nuova linea di prodotti dedicata interamente al mondo del "Fai da Te". Una gamma appositamente selezionata per rispondere alle esigenze di piccola manutenzione ordinaria quotidiana o per tutti quegli interventi di semplice realizzazione. Confezionati in leggeri sacchi da 5 kg sono i prodotti ideali per i lavori di tutti i giorni!





BER Mini I MINI DA 5 KG!



MALTA PRONTA

MALTA BASTARDA PREMISCELATA FIBRATA PER INTONACI E MURATURE
UNI EN 998-1 Classe GP CSII W0 - UNI EN 998-2 Classe G

PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

MALTA PRONTA è una malta fibrata premiscelata a secco costituita da aggregati silico-calcarei, cemento Portland, calce idraulica, aggiunte minerali, fibre in polipropilene e additivi atti a migliorare le caratteristiche reologiche del prodotto. MALTA PRONTA è una malta idonea per l'allettamento di murature e per la realizzazione di intonaci sia interni che esterni.

CONFEZIONE

Sacchi di polietilene da 5 kg.

CONSERVAZIONE

Si conserva per 6 mesi se mantenuta in confezione integra, in luogo asciutto e ventilato. Non esporre l'imballo al sole oltre 30 gg.



MALTA RAPIDA

LEGANTE CEMENTIZIO PREMISCELATO A PRESA RAPIDA PRONTO ALL'USO

PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

MALTA RAPIDA è un premiscelato a secco a presa rapida pronto all'uso, ideale per interventi che necessitano di elevate resistenze meccaniche a compressione, da realizzarsi in tempi brevi.

MALTA RAPIDA è indicato per il fissaggio di falsi telai in legno e metallo, cardini, scatole elettriche, tubature, sanitari. È possibile sigillare condutture, fognature, chiusini stradali e cisterne. Con MALTA RAPIDA è possibile rifinire "spigolature" di balconi e davanzali, posizionare e bloccare piccoli manufatti.

CONFEZIONE

Sacchi di polietilene da 5 kg.

CONSERVAZIONE

Si conserva per 6 mesi se mantenuta in confezione integra, in luogo asciutto e ventilato. Non esporre l'imballo al sole oltre 30 gg.



MALTA REFRATTARIA

MALTA REFRATTARIA A PRESA RAPIDA E A ELEVATA RESISTENZA TERMICA

PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

MALTA REFRATTARIA è una malta premiscelata a secco, composta da cemento Portland, cemento alluminoso, sabbie selezionate e additivi che ne migliorano la lavorabilità, l'adesione e la resistenza meccanica.

Ha una lavorabilità di circa 30/40 minuti e un completo indurimento tra 5/6 ore. Idonea in tutti quei lavori dove è indispensabile avere una resistenza alle elevate temperature, come, per esempio, l'allettamento di mattoni refrattari, il posizionamento di manufatti prefabbricati refrattari, camini, stufe, forni, canne fumarie, ecc.

CONFEZIONE

Sacchi di polietilene da 5 kg.

CONSERVAZIONE

Si conserva per 6 mesi se mantenuta in confezione integra, in luogo asciutto e ventilato. Non esporre l'imballo al sole oltre 30 gg.

Ottima resistenza
al CALORE fino
a circa 700°C



BER Mini I MINI DA 5 KG!



CEMENTO GRIGIO E BIANCO

PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

Cemento è un legante idraulico Tipo CEM II/B-LL classe 32,5 R, che miscelato con acqua è in grado di sviluppare proprietà adesive e resistenze meccaniche a compressione.

È possibile realizzare malte da allettamento, da intonaco e calcestruzzi per eseguire piccoli lavori di bricolage. Idoneo anche per manufatti per arredo urbano quali panchine, fioriere.

CONFEZIONE

Sacchi di polietilene da 5 kg.

CONSERVAZIONE

Si conserva per 6 mesi se mantenuto in confezione integra, in luogo asciutto e ventilato (informazione ai sensi della direttiva europea 2003/53/ce relativa esclusivamente all'efficacia dell'agente riducente del cromo VI). Non esporre l'imballo al sole oltre 30 gg.



GESSO SCAGLIOLA

RASANTE DI LISCIATURA A BASE GESSO PER INTERNI

Mercato CE secondo UNI EN 13279-1

PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

GESSO SCAGLIOLA è un rasante per lisciature premiscelato in polvere di colore bianco costituito da solfato di calcio emiidrato ottenuto dalla cottura di pietra da gesso.

Prodotto di finitura per interni applicabile su qualsiasi tipo di intonaco di fondo a base gesso o calce/cemento, sia a parete che a soffitto, senza la necessità di applicare prodotti che fungono da "ponte di ancoraggio", garantendo in ogni caso una perfetta aderenza della finitura al sottofondo.

CONFEZIONE

Sacchi di polietilene da 5 kg.

CONSERVAZIONE

Si conserva per 6 mesi se mantenuto in confezione integra, in luogo asciutto e ventilato. Non esporre l'imballo al sole oltre 30 gg.



SABBIA FINE SILICEA

Mercato CE secondo UNI EN 12620 - UNI EN 13139

PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

Aggregato silico-calcareo naturale non frantumato, accuratamente selezionato mediante idro vagliatura. Estratto nelle golene del Po e lavorato nel sito di Ghedi (BS) ATE 39. Sabbia Fine silicea 0/1 mm è indicata per la produzione di malte da muratura, intonaci, rasanti, cordoli e sigillatura masselli autobloccanti.

Ideale anche come materiale inerte per migliorare la struttura del terreno di tappeti erbosi, campi sportivi e simili oppure come substrato per la semina.

CONFEZIONE

Sacchi di polietilene da 5 kg.

CONSERVAZIONE

Se mantenuta in confezione integra, si mantiene per un lungo periodo. Non esporre l'imballo al sole oltre 30 gg.



BERNARDELLI
GROUP



Sede Amministrativa e Commerciale: 25010 Borgosatollo (BS), Via del Canneto 53
Sede Produttiva, Cava e Carico: 25016 Ghedi (BS), Località Fienil Nuovo
Tel. +39 030 2702372 | Fax +39 030 2703192
www.bernardelligroup.com | info@bernardelligroup.com



bernardelligroup

