



Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS)

Stabilimento di Produzione → Prodotto da: REA BG-170640

Rif. DoP: BERM-005.01

Data di revisione: 30/09/2024



22

1305 – CPR – 1447

Pag. 1 a 1

Etichetta CE

MALTA PRONTA

Codice di identificazione unico del prodotto (Sacco 5 kg): 004811

Rif. DoP: BERM-005.01

Norme armonizzate: UNI EN 998-1 – UNI EN 998-2

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE	
	UNI EN 998-1	UNI EN 998-2
Resistenza a compressione (categoria – classe)	CS IV	M 5
Aderenza		
- Resistenza al taglio (valore tabellare)	---	0,15 N/mm²
- Resistenza a flessione	---	NPD
Adesione e tipo di frattura	NPD	---
Contenuto di cloruri	---	≤ 0,05 %
Assorbimento d’acqua (categoria – valore: C _m)	---	≤ 0,5 kg/(m² x min ^{0,5})
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabellare)	NPD	μ 15/35
Conducibilità termica (valore tabellare: λ _{10, dry})	0,82 W/(m·K) (P=50%)	0,82 W/(m·K) (P=50%)
Reazione al fuoco (valore tabellare: euroclasse)	A1	A1
Resistenza a gelo/disgelo	NPD	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS-M-003	