

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>Edilquattro Srl</b><br><b>SEDE LEGALE:</b><br>Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS)<br><b>STABILIMENTO DI PRODUZIONE:</b><br>Località Fienil Nuovo - 25016 Ghedi (BS) | N° ST: CB-014                 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | Data di revisione: 15/07/2025 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | Pag. 1 a 1                    |

SCHEDA TECNICA

**TAPPETO USURA 0/16 - 5,5% BITUME RA3**

N° ST: CB-014

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome commerciale del prodotto:                                                              | TAPPETO USURA 0/16 - 5,5% BITUME 50/70 RA3<br>TAPPETO USURA 0/16 - 5,5% BITUME 45/80-70 RA3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Usi previsti del prodotto da costruzione:                                                   | UNI EN 13108-1:2016 – Miscele bituminose - Conglomerato bituminoso prodotto a caldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Designazione della miscela:                                                                 | CB   16   USURA   50/70<br>CB   16   USURA   PMB 45/80-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descrizione:                                                                                | Il prodotto conglomerato bituminoso TAPPETO USURA 0/16 - 5,5% BITUME RA3 è un prodotto costituito da una miscela accuratamente proporzionata di aggregati grossi, aggregati fini, filler naturali e aggregati da recupero (fresati d'asfalto), impastati con bitume normale/modificato ed additivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unità di riferimento:                                                                       | Prodotto sfuso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Organismo Notificato per la Marcatura CE:<br>(Sistema di attestazione 2+)                   | <b>DNV Business Assurance Italy Srl</b><br>Via Energy Park, 14<br>IT – 20871 Vimercate (MB)<br><u>CERTIFICATO DI CONFORMITA'</u> : 0496-CPR-0289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ente di Certificazione della % di materiale riciclato:<br>(CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI) | <b>SI CERT Italy S.r.l.</b><br>Via S.S. 18, 119-121<br>84047 Capaccio - Paestum (SA) - Italia<br><u>CERTIFICATO DI CONFORMITA'</u> : 024E-EDQ-RMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Campo di applicazione:                                                                      | Il prodotto TAPPETO USURA 0/16 - 5,5% BITUME RA3 è la parte superficiale del manto stradale, porzione a diretto contatto con il traffico veicolare e con le condizioni atmosferiche.<br>Esso è costituito da conglomerato più pregiato essendo a diretto contatto con lo pneumatico e dovendo garantire una serie di requisiti funzionali fondamentali per la sicurezza ed il comfort (ad esempio: aderenza, regolarità e ridotta rumorosità).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Messa in opera:                                                                             | Il conglomerato bituminoso è un materiale che viene impastato e posato a caldo.<br>Di norma le temperature che devono raggiungere i conglomerati variano da 130 a 150°C; nel caso di bitumi modificati tali temperature possono essere maggiori.<br>I conglomerati bituminosi non vanno sottoposti a temperature eccessivamente elevate poiché si potrebbero danneggiare le proprietà leganti del bitume; inoltre, poiché la lavorabilità del materiale è garantita dalla sua temperatura, questa non deve essere neppure troppo bassa per non compromettere le caratteristiche finali del conglomerato posato. Il periodo ideale di preparazione e di posa della miscela bituminosa è pertanto quello che va da marzo a novembre, considerando che le condizioni meteorologiche siano buone, ovvero con livelli di umidità non troppo elevati. |

**% COMPLESSIVA DI MATERIALE RICICLATO CONTENUTO**

| DESCRIZIONE MATERIALE       | % PRE - CONSUMER | % POST - CONSUMER | % SOTTOPRODOTTO |
|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Materiale 1                 | ___,___%         | 100,00%           | ___,___%        |
| Materiale 2                 | ___,___%         | 100,00%           | ___,___%        |
| Materiale 3                 | ___,___%         | ___,___%          | 100,00%         |
| Materiale 4                 | ___,___%         | ___,___%          | ___,___%        |
| Materiale 5                 | ___,___%         | ___,___%          | ___,___%        |
| <b>TOTALE SULLA MISCELA</b> | <b>___,___%</b>  | <b>29,89%</b>     | <b>1,77%</b>    |

**Note – Avvertenze**

**Prodotto ad uso professionale.** I dati tecnici sono valori medi su base annua ottenuti dalle analisi eseguite su campioni provenienti dalla produzione di fabbrica ed eseguiti in laboratorio in condizioni termo igrometriche controllate. I contenuti tecnico-applicativi riportati nella scheda tecnica sono il frutto delle nostre migliori e attuali conoscenze. Non avendo informazioni in merito alle reali condizioni ambientali di cantiere e alle modalità applicative del prodotto, le informazioni riportate in scheda tecnica sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. In ogni caso l'utilizzatore è tenuto a verificare preventivamente l'idoneità del prodotto mediante prove preliminari. La presente scheda potrebbe subire delle modifiche tecniche ed essere superata da nuove edizioni, si consiglia quindi di scaricare l'ultima versione dal seguente link: <https://www.bernardelligroup.com/it/documentazione/certificazioni.html>

**EDILQUATTRO SRL**

**Sede Legale e Amministrativa:** Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) ITALY - Tel. +39 030 2702372  
Cap. Soc. € 110.000,00 i.v. - Cod. Fisc. - P. IVA - Iscriz. Reg. Imp. di Brescia n. IT03139570174 - C.C.I.A.A. di Brescia R.E.A. 330408  
**Unità Produttiva - Carico - Smaltimento:** Località Fienil Nuovo - 25016 Ghedi (BS) - Tel. +39 030 9050184  
**Impianto di Recupero:** Via Strada dei Quarti - 25014 Castenedolo (BS) - Tel. +39 030 9050184  
**Cava Veraldi:** Produzione carbonato di calcio - Via delle Cave - 25040 Civate Camuno (BS)  
[www.bernardelligroup.com](http://www.bernardelligroup.com) - [info@bernardelligroup.com](mailto:info@bernardelligroup.com) - [edilquattro@pec.buffetti.it](mailto:edilquattro@pec.buffetti.it)