

|                                                                                  |                                                                                                                                                     |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS)</b><br><u>Stabilimento di Produzione:</u> Località Fienil Nuovo 25016 Ghedi (BS) | Rif. DoP: CB-021.05           |
|                                                                                  | <br><b>19</b><br>0496 – CPR – 0289<br>024E-EDQ-RMI                 | Data di revisione: 30/09/2024 |

Pag. 1 a 1

Etichetta CE

|    |    |        |              |
|----|----|--------|--------------|
| CB | 20 | BINDER | PMB 45/80-70 |
|----|----|--------|--------------|

## BINDER 0/22 - 4,5% BITUME 45/80-70 RA3

Codice di identificazione unico del prodotto (*Sfuso*): 001245

Rif. DoP: CB-021.05

Norma armonizzata: UNI EN 13108-1

### DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA

P# 40 mm = 100%; P# 20 mm = 100%; P#10 mm = 76%; P#2 mm = 27%; P# 0,5 mm = 12%; P# 0,063 mm = 5,9%

| CARATTERISTICHE                                 | PRESTAZIONI DICHIARATE                                                                               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | UNI EN 13108-1                                                                                       |
| Contenuto di vuoti                              | NPD                                                                                                  |
| Minimo di vuoti riempiti da bitume              | NPD                                                                                                  |
| Massimo di vuoti riempiti da bitume             | NPD                                                                                                  |
| Vuoti dell'aggregato minerale                   | NPD                                                                                                  |
| Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni            | NPD                                                                                                  |
| Sensibilità all'acqua                           | NPD                                                                                                  |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati | NPD                                                                                                  |
| Reazione al fuoco                               | NPD                                                                                                  |
| Temperatura della miscela                       | Da 150°C a 190°C                                                                                     |
| Contenuto di legante                            | B <sub>min</sub> 3,80                                                                                |
| Resistenza alla deformazione permanente         | NPD                                                                                                  |
| Dispositivo largo: profondità di rottura        | NPD                                                                                                  |
| Dispositivo piccolo: ormaimento                 | NPD                                                                                                  |
| Dispositivo piccolo: profondità di rottura      | NPD                                                                                                  |
| Sostanze pericolose                             | Il prodotto risulta conforme in base alla vigente legislazione in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) |

#### EDILQUATTRO SRL

**Sede Legale e Amministrativa:** Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) ITALY - Tel. +39 030 2702372  
Cap. Soc. € 110.000,00 i.v. - Cod. Fisc. - P. IVA - Iscriz. Reg. Imp. di Brescia n. IT03139570174 - C.C.I.A.A. di Brescia R.E.A. 330408  
**Unità Produttiva - Carico - Smaltimento:** Località Fienil Nuovo - 25016 Ghedi (BS) - Tel. +39 030 9050184  
**Impianto di Recupero:** Via Strada dei Quarti - 25014 Castenedolo (BS) - Tel. +39 030 9050184  
**Cava Veraldi:** Produzione carbonato di calcio - Via delle Cave - 25040 Cividate Camuno (BS)  
[www.bernardelligroup.com](http://www.bernardelligroup.com) - [info@bernardelligroup.com](mailto:info@bernardelligroup.com) - [edilquattro@pec.buffetti.it](mailto:edilquattro@pec.buffetti.it)