

	Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 25010 Borgosatollo (BS)	N° DoP: CB-021.05
	REGOLAMENTO (UE) 305/11 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2014	Pag. 1 a 1

Dichiarazione di Prestazione

CB	20	BINDER	PMB 45/80-70
-----------	-----------	---------------	---------------------

BINDER 0/22 - 4,5% BITUME 45/80-70 RA3

N° DoP: CB-021.05

Norma armonizzata: UNI EN 13108-1

Designazione della miscela:	CB 20 BINDER PMB 45/80-70
Denominazione miscela e codice di identificazione unico del prodotto: (Sfuso)	001245 – BINDER 0/22 - 4,5% BITUME 45/80-70 RA3
Usi previsti del prodotto da costruzione:	UNI EN 13108-1:2016 – Miscele bituminose - Conglomerato bituminoso prodotto a caldo
Fabbricante:	Edilquattro srl – via del Canneto, 53 25010 Borgosatollo (BS) – IT - Tel. 030 - 2702372 / Fax 030 – 2703192 e-mail: info@bernardelligroup.com Stabilimento di Produzione: Località Fienil Nuovo 25016 Ghedi (BS)
Organismo Notificato per la Marcatura CE: (Sistema di attestazione 2+)	DNV Business Assurance Italy Srl Via Energy Park, 14 IT – 20871 Vimercate (MB) CERTIFICATO DI CONFORMITA': 0496-CPR-0289
Ente di Certificazione della % di materiale riciclato: (CAM – CRITERI MINIMI AMBIENTALI)	SI CERT Italy S.r.l. Via S.S. 18, 119-121 84047 Capaccio - Paestum (SA) - Italia CERTIFICATO DI CONFORMITA': 024E-EDQ-RMI

DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA

P# 40 mm = 100%; P# 20 mm = 100%; P#10 mm = 76%; P#2 mm = 27%; P# 0,5 mm = 12%; P# 0,063 mm = 5,9%

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE
	UNI EN 13108-1
Contenuto di vuoti	NPD
Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD
Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD
Vuoti dell'aggregato minerale	NPD
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	NPD
Sensibilità all'acqua	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD
Reazione al fuoco	NPD
Temperatura della miscela	Da 150 °C a 190 °C
Contenuto di legante	B _{min} 3,80
Resistenza alla deformazione permanente	NPD
Dispositivo largo: profondità di rottura	NPD
Dispositivo piccolo: ormaimento	NPD
Dispositivo piccolo: profondità di rottura	NPD
Sostanze pericolose	Il prodotto risulta conforme in base alla vigente legislazione in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme a tutte le prescrizioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 - reg. del CE n. 574/2014, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Matteo Brumana
(Il Delegato)

(firma)

Edilquattro Srl
Livio Bernardelli
(Direzione Generale)

(firma)

In Borgosatollo (BS), addì 30/09/2024