

Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS)

Stabilimento di Produzione: Località Fienil Nuovo 25016 Ghedi (BS)

Rif. DoP: CB-024.06

Data di revisione: 30/09/2024

C₁₉

0496 - CPR - 0289 024E-EDQ-RMI Pag. 1 a 1

Etichetta CE

CB 20 BINDER 50/70

BINDER 0/22 - 4,5% BITUME 50/70 RA3

Codice di identificazione unico del prodotto (Sfuso): 001246

Rif. DoP: CB-024.06

Norma armonizzata: UNI EN 13108-1

DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA

P# 40 mm = 100%; P# 20 mm = 100%; P#10 mm = 76%; P#2 mm = 27%; P# 0,5 mm = 12%; P# 0,063 mm = 5,9%

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE
	UNI EN 13108-1
Contenuto di vuoti	NPD
Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD
Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD
Vuoti dell'aggregato minerale	NPD
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	NPD
Sensibilità all'acqua	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD
Reazione al fuoco	NPD
Temperatura della miscela	Da 140°C a 180°C
Contenuto di legante	B _{min} 3,80
Resistenza alla deformazione permanente	NPD
Dispositivo largo: profondità di rottura	NPD
Dispositivo piccolo: ormaiamento	NPD
Dispositivo piccolo: profondità di rottura	NPD
Sostanze pericolose	Il prodotto risulta conforme in base alla vigente legislazione in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)