

|                                                                                  |                                                                                                         |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Edilquattro Srl – via del Canneto, 53<br>25010 Borgosatollo (BS)                                        | N° DoP:<br>CB-040.02 |
|                                                                                  | REGOLAMENTO (UE) 305/11<br>REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2014 | Pag. 1 a 1           |

## Dichiarazione di Prestazione

**DREN 8 PMB 45/80-70**

## TAPPETO USURA 0/8 DRENANTE PA SURF PMB 45/80-70

N° DoP: CB-040.02

Norma armonizzata: UNI EN 13108-7

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Designazione della miscela:                                                   | DREN 8 PMB 45/80-70                                                                                                                                                                                                       |
| Denominazione miscela e codice di identificazione unico del prodotto: (Sfuso) | 004784 – TAPPETO USURA 0/8 DRENANTE PA SURF PMB 45/80-70                                                                                                                                                                  |
| Usi previsti del prodotto da costruzione:                                     | UNI EN 13108-7:2016 – Miscele bituminose - Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti                                                                                                                             |
| Fabbricante:                                                                  | Edilquattro srl – via del Canneto, 53<br>25010 Borgosatollo (BS) – IT - Tel. 030 - 2702372 / Fax 030 – 2703192<br>e-mail: info@bernardelligroup.com<br>Stabilimento di Produzione: Località Fienil Nuovo 25016 Ghedi (BS) |
| Organismo Notificato per la Marcatura CE:<br>(Sistema di attestazione 2+)     | DNV Business Assurance Italy Srl<br>Via Energy Park, 14<br>IT – 20871 Vimercate (MB)<br>CERTIFICATO DI CONFORMITA': 0496-CPR-0289                                                                                         |

### DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA

P# 16 mm = 100% ; P# 8 mm = 96% ; P# 4 mm = 47% ; P# 2 mm = 21% ; P# 0,5 mm = 10% ; P# 0,063 mm = 6,8%

| CARATTERISTICHE                                 | PRESTAZIONI DICHIARATE                                                                               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | UNI EN 13108-7                                                                                       |
| Contenuto di vuoti                              | NPD                                                                                                  |
| Minimo di vuoti riempiti da bitume              | NPD                                                                                                  |
| Massimo di vuoti riempiti da bitume             | NPD                                                                                                  |
| Vuoti dell'aggregato minerale                   | NPD                                                                                                  |
| Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni            | NPD                                                                                                  |
| Sensibilità all'acqua                           | NPD                                                                                                  |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati | NPD                                                                                                  |
| Reazione al fuoco                               | NPD                                                                                                  |
| Temperatura della miscela                       | Da 150 °C a 190 °C                                                                                   |
| Contenuto di legante                            | B <sub>min</sub> 4,60                                                                                |
| Resistenza alla deformazione permanente         | NPD                                                                                                  |
| Dispositivo largo: profondità di rottura        | NPD                                                                                                  |
| Dispositivo piccolo: ornaimento                 | NPD                                                                                                  |
| Dispositivo piccolo: profondità di rottura      | NPD                                                                                                  |
| Sostanze pericolose                             | Il prodotto risulta conforme in base alla vigente legislazione in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme a tutte le prescrizioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 - reg. del CE n. 574/2014, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Matteo Brumana**

(Il Delegato)

(firma) .....

**Edilquattro Srl**  
**Livio Bernardelli**  
(Direzione Generale)

(firma) .....

In Borgosatollo (BS), addì 15/04/2025