



**EDILQUATTRO Srl – Via del Canneto, 53 – 25010 Borgosatollo (BS)**

**14**

**UNI EN 12004:2007 + A1:2012**

**INCOLLA – LABIANCA C2 TE**

**Adesivo cementizio migliorato con caratteristiche aggiuntive,  
scivolamento nullo e tempo aperto prolungato**

<b>CARATTERISTICHE ESSENZIALI</b>	<b>METODO DI PROVA</b>	<b>PRESTAZIONE</b>	<b>SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA</b>
Forza di adesione: Adesione a trazione iniziale	EN 1348:2007 p. 8.2	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	UNI EN 12004:2007 + A1:2012
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	EN 1348:2007 p. 8.3	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	EN 1348:2007 p. 8.4	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo/disgelo	EN 1348:2007 p. 8.5	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	
Reazione al fuoco	-	E	
Rilascio di sostanze pericolose	-	Vedi scheda di sicurezza	