

	<b>Edilquattro Srl – via del Canneto, 53</b> <b>25010 Borgosatollo (BS)</b>	N° DoP: COL-008.00
	<b>REGOLAMENTO (UE) 305/11</b> REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2014	Pag. 1 a 1

**Dichiarazione di Prestazione**  
**inCOLLA La GRIGIA - C1 TE**  
N° DoP: COL-008.00

**Norma armonizzata: UNI EN 12004**

Designazione della miscela:	C1 TE
Denominazione miscela e codice di identificazione unico del prodotto: (Sacco 25 kg)	005388 – inCOLLA La GRIGIA - C1 TE
Usi previsti del prodotto da costruzione:	UNI EN 12004 – Adesivo cementizio a presa normale con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato per piastrelle di ceramica ad uso interno
Fabbricante:	Edilquattro srl – via del Canneto, 53 25010 Borgosatollo (BS) – IT - Tel. 030 - 2702372 / Fax 030 – 2703192 e-mail: info@bernardelligroup.com <u>Stabilimento di Produzione</u> → Prodotto da: REA PG-163092
Laboratorio di prova notificato per la Marcatura CE: (Sistema di valutazione 3)	<b>Modena Centro Prove Srl</b> Via Sallustio, 78 IT – 41123, Modena (MO) <u>RAPPORTO DI CONFORMITÀ</u> : n° 20258674/n

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE
	UNI EN 12004
Adesione a trazione a 28 gg	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	NPD
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo	NPD
Reazione al fuoco (euroclasse)	E
Scivolamento verticale	< 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Tempo aperto prolungato	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Sostanze pericolose	Vedi SDS-COL-008

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme a tutte le prescrizioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 - reg. del CE n. 574/2014, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Matteo Brumana**  
(Il Delegato)

(firma) .....

**Edilquattro Srl**  
**Livio Bernardelli**  
(Direzione Generale)

(firma) .....

In Borgosatollo (BS), addì 07/01/2026