



Edilquattro Srl

N° ST: DECO-023

SEDE LEGALE:

Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS)

Data di revisione: 07/01/2026

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Località Fienil Nuovo - 25016 Ghedi (BS)

Pag. 1 a 1

Scheda Tecnica

LISCIANTE COAT GM

N° ST: DECO-023

consNome commerciale del prodotto:	LISCIANTE COAT GM
Descrizione:	Solvente/diluente per resine poliuretatiche, specifico per pulizia spatole durante la lavorazione.
Unità di riferimento:	Spruzzino 800 ml
Campo di applicazione:	LISCIANTE COAT GM è una miscela di solventi e oli, studiata per ridurre l'adesività ("appiccicosità") della spatola durante la fase di lisciatura delle superfici decorative in resina poliuretanic. Il prodotto è formulato per rendere più agevoli e scorrevoli le operazioni di lisciatura e compattazione di superfici decorative a base di inerte e resina poliuretanic, quali sistemi tipo DECORSTONE.
Messa in opera:	Durante la fase di lisciatura/compattazione delle superfici decorative è fondamentale mantenere pulita la spatola, o qualsiasi altro attrezzo utilizzato, al fine di garantire una corretta scorrevolezza sulla superficie. Pulire frequentemente la spatola con uno straccio inumidito con LISCIANTE COAT GM, in modo da rimuovere il film di resina che si forma durante questa fase di lavorazione. Il prodotto presenta un'elevata velocità di evaporazione e non interferisce con la finitura della superficie decorativa.
Consumi:	A seconda dell'impiego.
Avvertenze:	Se utilizzato in ambiente interno provvedere a sufficiente aerazione. LISCIANTE COAT GM contiene solventi infiammabili. Utilizzare adeguati guanti, occhiali e protezione dagli spruzzi.

DATI TECNICI

DESCRIZIONE	U.M.	VALORI
Confezione	---	Spruzzino da 800 ml
Colore	---	Trasparente
Velocità di evaporazione	---	Elevata
Presenza di solventi	---	Organici
Sostanze pericolose	---	Vedi SDS-DECO-023

Note – Avvertenze

Prodotto ad uso professionale. I dati tecnici sono valori medi su base annua ottenuti dalle analisi eseguite su campioni provenienti dalla produzione di fabbrica ed eseguiti in laboratorio in condizioni termo igrometriche controllate. I contenuti tecnico-applicativi riportati nella scheda tecnica sono il frutto delle nostre migliori e attuali conoscenze. Non avendo informazioni in merito alle reali condizioni ambientali di cantiere e alle modalità applicative del prodotto, le informazioni riportate in scheda tecnica sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. In ogni caso l'utilizzatore è tenuto a verificare preventivamente l'idoneità del prodotto mediante prove preliminari. La presente scheda potrebbe subire delle modifiche tecniche ed essere superata da nuove edizioni, si consiglia quindi di scaricare l'ultima versione dal seguente link: <https://www.bernardelligroup.com/it/bernardelli-division/garden-landscape.html>

EDILQUATTRO SRL

Sede Legale e Amministrativa: Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) ITALY - Tel. +39 030 2702372
Cap. Soc. € 110.000,00 i.v. - Cod. Fisc. - P. IVA - Iscriz. Reg. Imp. di Brescia n. IT03139570174 - C.C.I.A.A. di Brescia R.E.A. 330408

Unità Produttiva - Carico - Smaltimento: Località Fienil Nuovo - 25016 Ghedi (BS) - Tel. +39 030 9050184

Impianto di Recupero: Via Strada dei Quarti - 25014 Castenedolo (BS) - Tel. +39 030 9050184

Cava Veraldi: Produzione carbonato di calcio - Via delle Cave- 25040 Cividate Camuno (BS)

www.bernardelligroup.com - info@bernardelligroup.com - edilquattro@pec.buffetti.it