

	Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS)	Rif. DoP: ECO(A)-013.04
	<u>Stabilimento di Produzione:</u> Località Fienil Nuovo 25016 Ghedi (BS)	Data di revisione: 30/09/2024
	 17 0496 – CPR – 0167 024E – EDQ – RMI	Pag. 1 a 1
Etichetta CE MISTA eco R1 Codice di identificazione unico del prodotto (<i>Sfuso</i>): 004340 Rif. DoP: ECO(A)-013.04		
Norme armonizzate: UNI EN 12620 - UNI EN 13242		

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE	
	UNI EN 12620	UNI EN 13242
Dimensione delle particelle - Dimensione dell'aggregato (d/D) - Granulometria (Categoria granulometrica e di tolleranza)	0/16 G _A 85	0/16 G _A 85 – GT _A NR
Forma delle particelle - Indice di appiattimento - Indice di forma	NPD NPD	NPD NPD
Massa volumica delle particelle	2,60 Mg/m ³	2,60 Mg/m ³
Assorbimento d'acqua	1.98%	WA ₂₄ 2
Pulizia - Contenuto di fini - Equivalente in sabbia - Valore di blu di metilene (MB)	f ₃ 88% 0,2 g/kg	f ₃ 88% 0,2 g/kg
Affinità ai leganti bituminosi	---	---
Contenuto di conchiglie	NPD	---
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	---	C _{50/10}
Resistenza alla frammentazione/frantumazione - Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) - Resistenza alla frammentazione per urto	LA ₃₅ SZ _{NR}	LA ₃₅ ---
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura - Resistenza all'usura (Micro-Deval) - Valore di levigabilità della pietra - Valore di abrasione dell'aggregato - Abrasione da pneumatici chiodati	M _{DE} 15 NPD NPD NPD	M _{DE} 15 PSV _{NR} AAV _{NR} A _N NR
Resistenza allo shock termico	---	NR
Composizione/contenuto - Classificazione di aggregati grossi riciclati - Cloruri - Solfati solubili in acido - Solfati idrosolubili - Zolfo totale - Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento - Sostanza Humica - Acido Fulvico - Contaminanti organici - Impurezze organiche leggere - Contenuto di Carbonato	NPD 0,004% AS _{0,2} SS _{0,2} <0.001% NPD NPD NPD NPD NPD	Rc _{0,0} , Rc _{ug5,7} , Rb ₁₀₋ , Ra ₈₀ , Rg ₂₋ , X ₁₋ , FL ₅₋ 0,004% AS _{0,2} SS _{0,2} S ₁ NPD NPD NPD NPD ---
Stabilità di volume - Ritiro per essiccamento - Disintegrazione del silicato dicalcico - Disintegrazione del ferro - Materia idrosolubile	NPD NPD NPD ---	NPD NPD NPD ---
Sostanze pericolose - Emissione di radioattività - Rilascio di metalli pesanti - Rilascio di idrocarburi poliaromatici - Rilascio di altre sostanze: Amianto (D.M. 14/05/96)	Il prodotto risulta conforme in base alla vigente legislazione in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) Assente	
Durabilità al gelo/disgelo	NPD	NPD
Resistenza al Sonnenbrand	---	NPD
Potenziale reattività alcali/silice	NPD	NPD