

	Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) Stabilimento di Produzione: Località Fienil Nuovo 25016 Ghedi (BS)	Rif. DoP: ECO(A)-024.03 Data di revisione: 30/09/2024
	 17 0496 – CPR – 0167 024E – EDQ – RMI	Pag. 1 a 1

Etichetta CE
EDIL SABBIA eco
 Codice di identificazione unico del prodotto (Sfuso): 004618
Rif. DoP: ECO(A)-024.03
 Norma armonizzata: UNI EN 13242

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE
	UNI EN 13242
Dimensione delle particelle - Dimensione dell'aggregato (d/D) - Granulometria (Categoria granulometrica e di tolleranza)	0/20 G _A 85 – GT _{NR}
Forma delle particelle - Indice di appiattimento - Indice di forma	F _{NR} S _{NR}
Massa volumica delle particelle	NR
Assorbimento d'acqua	WA ₂₄ NPD
Pulizia - Contenuto di fini - Equivalente in sabbia - Valore di blu di metilene (MB)	f ₅ 17% 0,8 g/kg
Affinità ai leganti bituminosi	---
Contenuto di conchiglie	---
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	C _{50/30}
Resistenza alla frammentazione/frantumazione - Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) - Resistenza alla frammentazione per urto	LA _{NR} ---
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura - Resistenza all'usura (Micro-Deval) - Valore di levigabilità della pietra - Valore di abrasione dell'aggregato - Abrasione da pneumatici chiodati	M _{DE} NR --- --- ---
Resistenza allo shock termico	---
Composizione/contenuto	
- Classificazione aggregati grossi riciclati - Cloruri - Solfati solubili in acido - Solfati idrosolubili - Zolfo totale - Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento - Sostanza Humica - Acido Fulvico - Contaminanti organici - Impurezze organiche leggere - Contenuto di Carbonato	Rc _{2,2} , Rc _{ug90} , Rb ₁₀ , Ra ₁ , X ₁ , FL ₅ --- AS _{0,2} NPD S _{0,2} NPD Esente NPD NPD NPD CC _{NR}
Stabilità di volume - Ritiro per essiccamento - Disintegrazione del silicato dicalcico - Disintegrazione del ferro - Materia idrosolubile	NPD NR NR NPD
Sostanze pericolose - Emissione di radioattività - Rilascio di metalli pesanti - Rilascio di idrocarburi poliaromatici - Rilascio di altre sostanze: Amianto (D.M. 14/05/96)	Il prodotto risulta conforme in base alla vigente legislazione in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) Assente
Durabilità al gelo/disgelo	F _{NR}
Resistenza al Sonnenbrand	NPD
Potenziale reattività alcali/silice	NPD