

**Dichiarazione di Prestazione**  
**eco STABILIZZATO (Stabilizzato 0-15)**

N° DoP: ECO(A)-025.04

Norma armonizzata: UNI EN 13242

Codice di identificazione unico del prodotto: (Sfuso)	<b>004639 – eco STABILIZZATO (Stabilizzato 0-15)</b>
Usi previsti del prodotto da costruzione:	EN 13242:2008+A1:2007 - Aggregati per materiali legati e non legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzioni di strade
Fabbricante:	Edilquattro srl – via del Canneto, 53 25010 Borgosatollo (BS) – IT - Tel. 030 - 2702372 / Fax 030 – 2703192 e-mail: info@bernardelligroup.com <u>Stabilimento di Produzione:</u> Località Fienil Nuovo 25016 Ghedi (BS)
Organismo Notificato per la Marcatura CE: (Sistema di attestazione 2+)	<b>DNV Business Assurance Italy Srl</b> Via Energy Park, 14 IT – 20871 Vimercate (MB) CERTIFICATO DI CONFORMITA': <b>0496-CPR-0167</b>
Ente di Certificazione della % di materiale riciclato: (CAM – CRITERI MINIMI AMBIENTALI)	<b>SI CERT Italy S.r.l.</b> Via S.S. 18, 119-121 84047 Capaccio - Paestum (SA) - Italia CERTIFICATO DI CONFORMITA': <b>024E-EDQ-RMI</b>

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE
	UNI EN 13242
<b>Dimensione delle particelle</b> - Dimensione dell'aggregato (d/D) - Granulometria (Categoria granulometrica e di tolleranza)	0/30 G c 85-15 – GT NR
<b>Forma delle particelle</b> - Indice di appiattimento - Indice di forma	FI <sub>NR</sub> SI <sub>NR</sub>
<b>Massa volumica delle particelle</b>	2,46 Mg/m <sup>3</sup>
<b>Assorbimento d'acqua</b>	WA <sub>24</sub> 2
<b>Pulizia</b> - Contenuto di fini - Equivalente in sabbia - Valore di blu di metilene (MB)	f <sub>4</sub> 78% 0,2 g/kg
<b>Affinità ai leganti bituminosi</b>	---
<b>Contenuto di conchiglie</b>	---
<b>Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate</b>	C <sub>50/30</sub>
<b>Resistenza alla frammentazione/frantumazione</b> - Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) - Resistenza alla frammentazione per urto	--- LA <sub>30</sub> ---
<b>Resistenza alla levigazione/abrasione/usura</b> - Resistenza all'usura (Micro-Deval) - Valore di levigabilità della pietra - Valore di abrasione dell'aggregato - Abrasione da pneumatici chiodati	M <sub>De</sub> 25 --- --- ---
<b>Resistenza allo shock termico</b>	---
<b>Composizione/contenuto</b> - Classificazione aggregati grossi riciclati - Cloruri - Solfati solubili in acido - Solfati idrosolubili - Zolfo totale - Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento - Sostanza Humica - Acido Fulvico - Contaminanti organici - Impurezze organiche leggere - Contenuto di Carbonato	R <sub>C0,0</sub> , R <sub>Cu</sub> 70, R <sub>b</sub> 10-, R <sub>a</sub> 50-, X <sub>1-</sub> , FL <sub>5</sub> --- AS <sub>0,2</sub> NPD SNR NPD Esente NPD NPD NPD ---

	<b>Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 25010 Borgosatollo (BS)</b>	N° DoP: ECO(A)-025.04
	<b>REGOLAMENTO (UE) 305/11</b> REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2014	Pag. 2 a 2
Dichiarazione di Prestazione <b>eco STABILIZZATO (Stabilizzato 0-15)</b> N° DoP: ECO(A)-025.04		
Norma armonizzata: UNI EN 13242		

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE
	UNI EN 13242
<b>Stabilità di volume</b> - Ritiro per essiccamento - Disintegrazione del silicato dicalcico - Disintegrazione del ferro - Materia idrosolubile	NPD NR NR NPD
<b>Sostanze pericolose</b> - Emissione di radioattività - Rilascio di metalli pesanti - Rilascio di idrocarburi poliaromatici - Rilascio di altre sostanze: Amianto (D.M. 14/05/96)	Il prodotto risulta conforme in base alla vigente legislazione in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) Assente
<b>Durabilità al gelo/disgelo</b>	F <sub>NR</sub>
<b>Resistenza al Sonnenbrand</b>	NPD
<b>Potenziale reattività alcali/silice</b>	NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme a tutte le prescrizioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 - reg. del CE n. 574/2014, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:  
**Matteo Brumana**  
*(Il Delegato)*

(firma) .....

Edilquattro Srl  
**Livio Bernardelli**  
*(Direzione Generale)*

(firma) .....

In Borgosatollo (BS), addì 30/09/2024

In ottemperanza al REG. n. 157/2014, le informazioni relative alla Dichiarazione di Prestazione (DoP) sono scaricabili al seguente link:  
<https://www.bernardelligroup.com/it/documentazione/certificazioni.html>