EDILQUATTRO srl BERNARDELLI GROUP	**Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS)** Stabilimento di Produzione: Località Fienil Nuovo 25016 Ghedi (BS)	Rif. DoP: A-030.02 Data di revisione: 30/09/2024
	CE **05** **0496 – CPR - 0167**	Pag. 1 a 1

Etichetta CE

GHIAIETTO TONDO 10/20

Codice di identificazione unico del prodotto *(Sfuso – Big bag 1 ton)*: 000016 – 001188

Rif. DoP: A-030.02

Norme armonizzate: UNI EN 12620 – UNI EN 13242

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE	
	UNI EN 12620	**UNI EN 13242**
Dimensione delle particelle		
- Dimensione dell'aggregato (d/D)	8/12	8/12
- Granulometria (Categoria granulometrica e di tolleranza)	$G_C85/20$ - G_T15	$G_C85/15$ - $GT_C20/17,5$
Forma delle particelle		
- Indice di appiattimento	FI_{15}	FI_{20}
- Indice di forma	SI_{15}	SI_{20}
Massa volumica delle particelle	2,80 Mg/m^3	2,80 Mg/m^3
Assorbimento d'acqua	0,78%	$WA_{24}1$
Pulizia		
- Contenuto di fini	$f_{1.5}$	f_2
- Equivalente in sabbia	NPD	NPD
- Valore di blu di metilene	NPD	NPD
Affinità ai leganti bituminosi	---	---
Contenuto di conchiglie	NPD	---
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	---	$C_{NR/70}$
Resistenza alla frammentazione/frantumazione		---
- Resistenza alla frammentazione (Los Angeles)	LA_{25}	LA_{25}
- Resistenza alla frammentazione per urto	SZ_{NR}	---
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura		
- Resistenza all'usura (Micro-Deval)	$M_{DE}15$	$M_{DE}20$
- Valore di levigabilità della pietra	VL_{44}	---
- Valore di abrasione dell'aggregato	AAV_{10}	---
- Abrasione da pneumatici chiodati	NPD	---
Resistenza allo shock termico	---	---
Composizione/contenuto		
- Cloruri	0,003%	---
- Solfati solubili in acido	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$
- Solfati idrosolubili	---	---
- Zolfo totale	<0.001%	S_1
- Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento		
- Sostanza Humica	Esente	Esente
- Acido Fulvico	NPD	NPD
- Contaminanti organici	NPD	NPD
- Impurezze organiche leggere	0,15%	0,15%
- Contenuto di Carbonato	63,4%	63,4%
Stabilità di volume		
- Ritiro per essiccamento	NPD	---
- Disintegrazione del silicato dicalcico	NR	NR
- Disintegrazione del ferro	NR	NR
- Materia idrosolubile	---	---
Sostanze pericolose		
- Emissione di radioattività - Rilascio di metalli pesanti - Rilascio di idrocarburi poliaromatici	Il prodotto risulta conforme in base alla vigente legislazione in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)	
- Rilascio di altre sostanze: Amianto (D.M. 14/05/96)	Assente	
Durabilità al gelo/disgelo	F_1	F_1
Resistenza al solfato di magnesio	NPD	NPD
Resistenza al Sonnenbrand	---	NPD
Potenziale reattività alcali/silice	$BM_{L\,0,48} – RA_2$	$BM_{L\,0,48} – RA_2$

EDILQUATTRO SRL
Sede Legale e Amministrativa: Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) ITALY - Tel. +39 030 2702372
Cap. Soc. € 110.000,00 i.v. - Cod. Fisc. - P. IVA - Iscriz. Reg. Imp. di Brescia n. IT03139570174 - C.C.I.A.A. di Brescia R.E.A. 330408
Unità Produttiva - Carico - Smaltimento: Località Fienil Nuovo - 25016 Ghedi (BS) - Tel. +39 030 9050184
Impianto di Recupero: Via Strada dei Quarti - 25014 Castenedolo (BS) - Tel. +39 030 9050184
Cava Veraldi: Produzione carbonato di calcio - Via delle Cave - 25040 Cividate Camuno (BS)
www.bernardelligroup.com - **info@bernardelligroup.com - edilquattro@pec.buffetti.it**