

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                             | <b>Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS)</b><br>Stabilimento di Produzione: Località Fienil Nuovo 25016 Ghedi (BS) | Rif. DoP: A-025.02            |
|                                                                                                                                             | <br><b>05</b><br>0496 – CPR - 0167                          | Data di revisione: 30/09/2024 |
| Etichetta CE<br><b>MISTA GETTO 0/18</b><br>Codice di identificazione unico del prodotto (CIUP): 000002, 001186<br><b>Rif. DoP: A-025.02</b> |                                                                                                                                              |                               |
| <b>Norme armonizzate: UNI EN 12620 – UNI EN 13242 – UNI EN 13043</b>                                                                        |                                                                                                                                              |                               |

| CARATTERISTICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRESTAZIONI DICHIARATE                                                                                             |                                                                                             |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNI EN 12620                                                                                                       | UNI EN 13242                                                                                | UNI EN 13043                                                                      |
| <b>Dimensione delle particelle</b><br>- Dimensione dell'aggregato (d/D)<br>- Granulometria (Categoria granulometrica e di tolleranza)                                                                                                                                                                                     | 0/16<br>G <sub>A</sub> 90                                                                                          | 0/16<br>G <sub>A</sub> 85 – GT <sub>A</sub> 10                                              | 0/16<br>G <sub>A</sub> 85 – G <sub>TC</sub> 10                                    |
| <b>Forma delle particelle</b><br>- Indice di appiattimento<br>- Indice di forma                                                                                                                                                                                                                                           | F <sub>INR</sub><br>S <sub>INR</sub>                                                                               | F <sub>INR</sub><br>S <sub>INR</sub>                                                        | F <sub>INR</sub><br>S <sub>INR</sub>                                              |
| <b>Massa volumica delle particelle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,80 Mg/m <sup>3</sup>                                                                                             | 2,80 Mg/m <sup>3</sup>                                                                      | 2,80 Mg/m <sup>3</sup>                                                            |
| <b>Assorbimento d'acqua</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,80%                                                                                                              | WA <sub>24</sub> 1                                                                          | WA <sub>24</sub> 1                                                                |
| <b>Pulizia</b><br>- Contenuto di fini<br>- Equivalente in sabbia<br>- Valore di blu di metilene                                                                                                                                                                                                                           | f <sub>3</sub><br>89<br>0,25 g <sub>col</sub> /kg <sub>fraz. 0/2</sub>                                             | f <sub>3</sub><br>89<br>0,25 g <sub>col</sub> /kg <sub>fraz. 0/2</sub>                      | ---<br>89<br>MB <sub>F</sub> 10                                                   |
| <b>Affinità ai leganti bituminosi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ---                                                                                                                | ---                                                                                         | 6 h 90%, 24 h 68%                                                                 |
| <b>Contenuto di conchiglie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SC <sub>NR</sub>                                                                                                   | NPD                                                                                         | ---                                                                               |
| <b>Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | ---                                                                                                                | C <sub>NR</sub>                                                                             | C <sub>NR</sub>                                                                   |
| <b>Resistenza alla frammentazione/frantumazione</b><br>- Resistenza alla frammentazione (Los Angeles)<br>- Resistenza alla frammentazione per urto                                                                                                                                                                        | LA <sub>NR</sub><br>SZ <sub>NR</sub>                                                                               | LA <sub>NR</sub><br>---                                                                     | LA <sub>NR</sub><br>---                                                           |
| <b>Resistenza alla levigazione/abrasione/usura</b><br>- Resistenza all'usura (Micro-Deval)<br>- Valore di levigabilità della pietra<br>- Valore di abrasione dell'aggregato<br>- Abrasione da pneumatici chiodati                                                                                                         | M <sub>De</sub> NR<br>VL <sub>NR</sub><br>AAV <sub>10</sub><br>A <sub>N</sub> NR                                   | M <sub>De</sub> NR<br>---<br>---<br>---                                                     | M <sub>De</sub> NR<br>PSV <sub>NR</sub><br>AAV <sub>NR</sub><br>A <sub>N</sub> NR |
| <b>Resistenza allo shock termico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ---                                                                                                                | ---                                                                                         | 1,0%                                                                              |
| <b>Composizione/contenuto</b><br>- Cloruri<br>- Solfati solubili in acido<br>- Solfati idrosolubili<br>- Zolfo totale<br>- Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento<br>- Sostanza Humica<br>- Acido Fulvico<br>- Contaminanti organici<br>- Impurezze organiche leggere<br>- Contenuto di Carbonato | 0,003%<br>AS <sub>0,2</sub><br>---<br><0,001%<br>Esente<br>NPD<br>NPD<br>0,15%<br>63,4%                            | ---<br>AS <sub>0,2</sub><br>---<br>S <sub>1</sub><br>Esente<br>NPD<br>NPD<br>0,15%<br>63,4% | ---<br>---<br>---<br>---<br>Esente<br>---<br>NPD<br>m <sub>LPC</sub> 0,5<br>---   |
| <b>Stabilità di volume</b><br>- Ritiro per essiccamento<br>- Disintegrazione del silicato dicalcico<br>- Disintegrazione del ferro<br>- Materia idrosolubile                                                                                                                                                              | NPD<br>NR<br>NR<br>---                                                                                             | ---<br>NR<br>NR<br>---                                                                      | ---<br>NR<br>NR<br>---                                                            |
| <b>Sostanze pericolose</b><br>- Emissione di radioattività<br>- Rilascio di metalli pesanti<br>- Rilascio di idrocarburi poliaromatici<br>- Rilascio di altre sostanze: Amianto (D.M. 14/05/96)                                                                                                                           | Il prodotto risulta conforme in base alla vigente legislazione in materia<br>(D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)<br>Assente |                                                                                             |                                                                                   |
| <b>Durabilità al gelo/disgelo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F <sub>1</sub>                                                                                                     | F <sub>1</sub>                                                                              | F <sub>1</sub>                                                                    |
| <b>Resistenza al solfato di magnesio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NPD                                                                                                                | NPD                                                                                         | NPD                                                                               |
| <b>Resistenza al Sonnenbrand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ---                                                                                                                | NPD                                                                                         | NPD                                                                               |
| <b>Potenziale reattività alcali/silice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | BM <sub>L</sub> 0,48 – RA <sub>2</sub>                                                                             | BM <sub>L</sub> 0,48 – RA <sub>2</sub>                                                      | BM <sub>L</sub> 0,48 – RA <sub>2</sub>                                            |

# EDILQUATTRO SRL

**Sede Legale e Amministrativa:** Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) ITALY - Tel. +39 030 2702372  
 Cap. Soc. € 110.000,00 i.v. - Cod. Fisc. - P. IVA - Iscriz. Reg. Imp. di Brescia n. IT03139570174 - C.C.I.A.A. di Brescia R.E.A. 330408  
**Unità Produttiva - Carico - Smaltimento:** Località Fienil Nuovo - 25016 Ghedi (BS) - Tel. +39 030 9050184  
**Impianto di Recupero:** Via Strada dei Quarti - 25014 Castenedolo (BS) - Tel. +39 030 9050184  
**Cava Veraldi:** Produzione carbonato di calcio - Via delle Cave - 25040 Cividate Caffuno (BS)  
[www.bernardelligroup.com](http://www.bernardelligroup.com) - [info@bernardelligroup.com](mailto:info@bernardelligroup.com) - [edilquattro@pec.buffetti.it](mailto:edilquattro@pec.buffetti.it)