

	Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 25010, Borgosatollo (BS)	N° DoP: A-024.04
	REGOLAMENTO (UE) 305/11	Pag. 1 a 2

Dichiarazione di Prestazione

MISTO NATURALE DA GETTO 0/12

N° DoP: A-024.04

Norme armonizzate: UNI EN 12620 – UNI EN 13242 – UNI EN 13043

Codici commerciali identificativi del prodotto (Sfuso - Sacco 25 kg - Big Bag 1 ton):	001184 - 001185 - 001183 – MISTINO NATURALE DA GETTO 0/12
Usi previsti del prodotto da costruzione:	UNI EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo. UNI EN 13242 - Aggregati per materiali legati e non legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzioni di strade.
Fabbricante:	EDILQUATTRO SRL Via del Canneto, 53 – 25010, Borgosatollo (BS) – IT Tel. 030 2702372 – e-mail: laboratorio@bernardelligroup.com <u>Stabilimento di Produzione:</u> Località Fienil Nuovo 25016 Ghedi (BS)
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP):	Sistema 2+
Organismo Notificato per la Marcatura CE:	DNV Business Assurance Italy Srl Via Energy Park, 14 IT – 20871 Vimercate (MB) CERTIFICATO DI CONFORMITA': 0496-CPR-0167

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE	
	UNI EN 12620	UNI EN 13242
Dimensione delle particelle - Dimensione dell'aggregato (d/D) - Granulometria (Categoria granulometrica e di tolleranza)	0/12 G _A 90	0/12 G _A 85 – GT _A 10
Forma delle particelle - Indice di appiattimento (FI) - Indice di forma (SI)	FI ₁₅ SI ₁₅	FI ₂₀ SI ₂₀
Massa volumica ed assorbimento d'acqua - Massa volumica dei granuli (pa) - Massa volumica dei granuli saturi superficie asciutta (pssd) - Assorbimento d'acqua (WA₂₄)	2,76 ± 0,1 % Mg/m ³ 2,71 ± 0,1 % Mg/m ³ 0,81%	2,76 ± 0,1 % Mg/m ³ 2,71 ± 0,1 % Mg/m ³ WA ₂₄ 1
Pulizia - Contenuto di fini (f) - Equivalente in sabbia (SE) - Valore di blu di metilene (MB)	f ₃ f < 3% f < 3%	f ₃ f < 3% f < 3%
Affinità ai leganti bituminosi	---	---
Contenuto di conchiglie	NPD	---
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	---	C _{NR}
Resistenza alla frammentazione/frantumazione - Resistenza alla frammentazione "Los Angeles" (LA) - Resistenza alla frammentazione per urto (SZ)	LA ₂₅ ---	LA ₂₅ ---
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura - Resistenza all'usura "Micro-Deval" (M_{DE}) - Resistenza alla levigabilità / levigazione (VL / PSV) - Resistenza all'abrasione superficiale (AAV) - Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati (A_N)	M _{DE} 10 VL ₄₄ AAV ₁₀ NPD	M _{DE} 15 --- --- ---
Resistenza allo shock termico	---	---
Composizione/contenuto Descrizione petrografica - Cloruri (Cl) - Solfati solubili in acido (AS) - Solfati idrosolubili (SS) - Zolfo totale (S) - Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento - Sostanza Humica - Acido Fulvico - Contaminanti organici - Impurezze organiche leggere (m_{LPC}) - Contenuto di Carbonato	EP _I - EP _{II} – Aggregato naturale costituito da elementi silicatici e carbonatici. 0,004% AS _{0,2} --- < 1% Esente --- --- < 0,1% > 80%	--- AS _{0,2} --- S ₁ Esente --- --- < 0,1% ---

	Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 25010, Borgosatollo (BS)	N° DoP: A-024.04
	REGOLAMENTO (UE) 305/11	Pag. 2 a 2

Dichiarazione di Prestazione
MISTO NATURALE DA GETTO 0/12
N° DoP: A-024.04

Norme armonizzate: UNI EN 12620 – UNI EN 13242 – UNI EN 13043

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE	
	UNI EN 12620	UNI EN 13242
Stabilità di volume - Ritiro per essiccamento - Disintegrazione del silicato dicalcico - Disintegrazione del ferro - Materia idrosolubile	NPD --- --- ---	--- --- --- ---
Sostanze pericolose - Emissione di radioattività - Rilascio di metalli pesanti - Rilascio di idrocarburi poliaromatici - Rilascio di altre sostanze: Amianto (D.M. 14/05/96)	Il prodotto risulta conforme in base alla vigente legislazione in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) Assente	
Durabilità al gelo/disgelo	WA ₂₄ < 1%	WA ₂₄ < 1%
Categoria di reattività alcali-silice	RA ₂	---

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme a tutte le prescrizioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Matteo Brumana

(Il Delegato)

(firma)

Edilquattro Srl
Livio Bernardelli
(Direzione Generale)

(firma)

In Borgosatollo (BS), addì 24/08/2026

In ottemperanza al REG. n.157/2014, le informazioni relative alla Dichiarazione di Prestazione (DoP) sono scaricabili al seguente link:
<https://www.bernardelligroup.com/it/certificazioni/certificazioni-di-prodotto.html>