

	Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS)	Rif. DoP: A-023.03
	<u>Stabilimento di Produzione:</u> Località Fienil Nuovo 25016 Ghedi (BS)	Data di revisione: 24/08/2026
		Pag. 1 a 1
Etichetta CE		
MISTINO NATURALE LAVATO 0/8		
Codici commerciali identificativi del prodotto (Sfuso - Sacco 25 kg - Big Bag 1 ton): 000007 - 001221 - 001220		
Rif. DoP: A-023.03		
Norme armonizzate: UNI EN 12620 – UNI EN 13242		

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE	
	UNI EN 12620	UNI EN 13242
Dimensione delle particelle - Dimensione dell'aggregato (d/D) - Granulometria (Categoria granulometrica e di tolleranza)	0/8 G _{A90}	0/8 G _{A85} - GT _{A10}
Forma delle particelle - Indice di appiattimento (FI) - Indice di forma (SI)	FI _{NR} SI _{NR}	FI _{NR} SI _{NR}
Massa volumica ed assorbimento d'acqua Massa volumica dei granuli (pa) Massa volumica dei granuli saturi superficie asciutta (pssd) Assorbimento d'acqua (WA ₂₄)	2,76 ± 0,1 % Mg/m ³ 2,71 ± 0,1 % Mg/m ³ 0,81%	2,76 ± 0,1 % Mg/m ³ 2,71 ± 0,1 % Mg/m ³ WA ₂₄ 1
Pulizia - Contenuto di fini (f) - Equivalente in sabbia (ES) - Valore di blu di metilene (MB)	f ₃ f < 3% f < 3%	f ₃ f < 3% f < 3%
Affinità ai leganti bituminosi	---	---
Contenuto di conchiglie	SC _{NR}	---
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	---	C _{NR}
Resistenza alla frammentazione/frantumazione - Resistenza alla frammentazione "Los Angeles" (LA) - Resistenza alla frammentazione per urto (SZ)	LA _{NR} SZ _{NR}	LA _{NR} ---
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura - Resistenza all'usura "Micro-Deval" (M _{DE}) - Valore di levigabilità della pietra (VL) - Valore di abrasione dell'aggregato (AAV) - Abrasione da pneumatici chiodati (A _N)	M _{DE} NR VL _{NR} AAV _{NR} NPD	M _{DE} NR --- --- ---
Resistenza allo shock termico	---	---
Composizione/contenuto		
Descrizione petrografica - Cloruri (Cl) - Solfati solubili in acido (AS) - Solfati idrosolubili (SS) - Zolfo totale (S) - Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento - Sostanza Humica - Acido Fulvico - Contaminanti organici - Impurezze organiche leggere (m _{LFC}) - Contenuto di Carbonato	EP _I - EP _{II} – Aggregato naturale costituito da elementi silicatici e carbonatici. 0,003% AS _{0,2} --- <0,001% Esente NPD NPD 0,15% 60 ± 5 %	--- AS _{0,2} --- S ₁ Esente NPD NPD 0,15% 60 ± 5 %
Stabilità di volume - Ritiro per essiccamento - Disintegrazione del silicato dicalcico - Disintegrazione del ferro - Materia idrosolubile	NPD NR NR ---	--- NR NR ---
Sostanze pericolose - Emissione di radioattività - Rilascio di metalli pesanti - Rilascio di idrocarburi poliaromatici - Rilascio di altre sostanze: Amianto (D.M. 14/05/96)	Il prodotto risulta conforme in base alla vigente legislazione in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) Assente	
Durabilità al gelo/disgelo	WA ₂₄ < 1%	WA ₂₄ < 1%
Categoria di reattività alcali-silice	RA ₂	---

EDILQUATTRO SRL

Sede Legale e Amministrativa: Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) ITALY - Tel. +39 030 2702372
 Cap. Soc. € 110.000,00 i.v. - Cod. Fisc. - P. IVA - Iscriz. Reg. Imp. di Brescia n. IT03139570174 - C.C.I.A.A. di Brescia R.E.A. 330408
Unità Produttiva - Carico - Smaltimento: Località Fienil Nuovo - 25016 Ghedi (BS) - Tel. +39 030 9050184
Impianto di Recupero: Via Strada dei Quarti - 25014 Castenedolo (BS) - Tel. +39 030 9050184
Cava Veraldi: Produzione carbonato di calcio - Via delle Cave - 25040 Cividate Camuno (BS)
www.bernardelligroup.com - info@bernardelligroup.com - edilquattro@pec.buffetti.it