

	Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) <u>Stabilimento di Produzione:</u> Località Fienil Nuovo 25016 Ghedi (BS)	Rif. DoP: A-027.02
	 05 0496 – CPR - 0167	Data di revisione: 30/09/2024

Etichetta CE MISTONE ROSSO Codice di identificazione unico del prodotto (CIUP): 000023, 001211 Rif. DoP: A-027.02 Norma armonizzata: UNI EN 13242
--

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE
	UNI EN 13242
Dimensione delle particelle - Dimensione dell'aggregato (d/D) - Granulometria (Categoria granulometrica e di tolleranza)	0/63 G _A 85 – GT _A 10
Forma delle particelle - Indice di appiattimento - Indice di forma	F _{INR} S _{INR}
Massa volumica delle particelle	2,81 Mg/m³
Assorbimento d'acqua	WA ₂₄ 1
Pulizia - Contenuto di fini - Equivalente in sabbia - Valore di blu di metilene	f ₃ 77 0,25 g _{col} /kg _{fraz.} 0/2
Affinità ai leganti bituminosi	---
Contenuto di conchiglie	---
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	C _{NR}
Resistenza alla frammentazione/frantumazione - Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) - Resistenza alla frammentazione per urto	LA _{NR} ---
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura - Resistenza all'usura (Micro-Deval) - Valore di levigabilità della pietra - Valore di abrasione dell'aggregato - Abrasione da pneumatici chiodati	M _{DeNR} --- --- ---
Resistenza allo shock termico	---
Composizione/contenuto - Cloruri - Solfati solubili in acido - Solfati idrosolubili - Zolfo totale - Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento - Sostanza Humica - Acido Fulvico - Contaminanti organici - Impurezze organiche leggere - Contenuto di Carbonato	--- AS _{0,2} --- NPD NPD Esente NPD NPD NPD ---
Stabilità di volume - Ritiro per essiccamento - Disintegrazione del silicato dicalcico - Disintegrazione del ferro - Materia idrosolubile	NPD NR NR NPD
Sostanze pericolose - Emissione di radioattività - Rilascio di metalli pesanti - Rilascio di idrocarburi poliaromatici - Rilascio di altre sostanze: Amianto (D.M. 14/05/96)	Il prodotto risulta conforme in base alla vigente legislazione in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) Assente
Durabilità al gelo/disgelo	F ₁
Resistenza al solfato di magnesio	MS ₁₈
Resistenza al Sonnenbrand	NPD
Potenziale reattività alcali/silice	NPD