

|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <b>Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS)</b><br>Stabilimento di Produzione: Località Fienil Nuovo 25016 Ghedi (BS) | Rif. DoP: A-018.02<br>Data di revisione: 30/09/2024 |
|                                                                                  | <br><b>05</b><br>0496 – CPR - 0167                          | Pag. 1 a 1                                          |

Etichetta CE  
**PIETRISCO SPACCATO 2/6**  
 Codice di identificazione unico del prodotto (CIUP): 000020, 001201, 001199  
**Rif. DoP: A-018.02**  
 Norme armonizzate: UNI EN 12620 – UNI EN 13242 – UNI EN 13043

| CARATTERISTICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRESTAZIONI DICHIARATE                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNI EN 12620                                                                                                       | UNI EN 13242                                                                                    | UNI EN 13043                                                                        |
| <b>Dimensione delle particelle</b><br>- Dimensione dell'aggregato (d/D)<br>- Granulometria (Categoria granulometrica e di tolleranza)                                                                                                                                                                                     | 2/6<br>G <sub>C</sub> 85/20 - G <sub>T</sub> 15                                                                    | 2/6<br>G <sub>C</sub> 85-15 – GT <sub>C</sub> 20/17,5                                           | 2/6<br>G <sub>C</sub> 90/10 - G <sub>25</sub> /15                                   |
| <b>Forma delle particelle</b><br>- Indice di appiattimento<br>- Indice di forma                                                                                                                                                                                                                                           | Fl <sub>15</sub><br>Sl <sub>15</sub>                                                                               | Fl <sub>20</sub><br>Sl <sub>20</sub>                                                            | Fl <sub>15</sub><br>Sl <sub>15</sub>                                                |
| <b>Massa volumica delle particelle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,78 Mg/m <sup>3</sup>                                                                                             | 2,78 Mg/m <sup>3</sup>                                                                          | 2,78 Mg/m <sup>3</sup>                                                              |
| <b>Assorbimento d'acqua</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,07%                                                                                                              | WA <sub>24</sub> 2                                                                              | WA <sub>24</sub> 2                                                                  |
| <b>Pulizia</b><br>- Contenuto di fini<br>- Equivalente in sabbia<br>- Valore di blu di metilene                                                                                                                                                                                                                           | f <sub>1,5</sub><br>NPD<br>NPD                                                                                     | f <sub>2</sub><br>NR<br>NR                                                                      | f <sub>0,5</sub><br>NR<br>MB+NR                                                     |
| <b>Affinità ai leganti bituminosi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ---                                                                                                                | ---                                                                                             | 6 h 90%, 24 h 68%                                                                   |
| <b>Contenuto di conchiglie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NPD                                                                                                                | NPD                                                                                             | ---                                                                                 |
| <b>Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | ---                                                                                                                | C <sub>90/3</sub>                                                                               | C <sub>95/1</sub>                                                                   |
| <b>Resistenza alla frammentazione/frantumazione</b><br>- Resistenza alla frammentazione (Los Angeles)<br>- Resistenza alla frammentazione per urto                                                                                                                                                                        | LA <sub>25</sub><br>SZ <sub>NR</sub>                                                                               | LA <sub>25</sub><br>---                                                                         | LA <sub>25</sub><br>---                                                             |
| <b>Resistenza alla levigazione/abrasione/usura</b><br>- Resistenza all'usura (Micro-Deval)<br>- Valore di levigabilità della pietra<br>- Valore di abrasione dell'aggregato<br>- Abrasione da pneumatici chiodati                                                                                                         | M <sub>DE</sub> 15<br>VL <sub>40</sub><br>AAV <sub>10</sub><br>NPD                                                 | M <sub>DE</sub> 20<br>---<br>---<br>---                                                         | M <sub>DE</sub> 15<br>PSV <sub>40</sub><br>AAV <sub>10</sub><br>---                 |
| <b>Resistenza allo shock termico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ---                                                                                                                | ---                                                                                             | 1,0%                                                                                |
| <b>Composizione/contenuto</b><br>- Cloruri<br>- Solfati solubili in acido<br>- Solfati idrosolubili<br>- Zolfo totale<br>- Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento<br>- Sostanza Humica<br>- Acido Fulvico<br>- Contaminanti organici<br>- Impurezze organiche leggere<br>- Contenuto di Carbonato | 0,003%<br>AS <sub>0,2</sub><br>---<br><0.001%<br><br>Esente<br>NPD<br>NPD<br>0,15%<br>63,4%                        | ---<br>AS <sub>0,2</sub><br>---<br>S <sub>1</sub><br><br>Esente<br>NPD<br>NPD<br>0,15%<br>63,4% | ---<br>---<br>---<br>---<br><br>Esente<br>---<br>---<br>m <sub>LPc</sub> 0,5<br>--- |
| <b>Stabilità di volume</b><br>- Ritiro per essiccamento<br>- Disintegrazione del silicato dicalcico<br>- Disintegrazione del ferro<br>- Materia idrosolubile                                                                                                                                                              | NPD<br>NR<br>NR<br>---                                                                                             | ---<br>NR<br>NR<br>---                                                                          | ---<br>NR<br>NR<br>---                                                              |
| <b>Sostanze pericolose</b><br>- Emissione di radioattività<br>- Rilascio di metalli pesanti<br>- Rilascio di idrocarburi poliaromatici<br>- Rilascio di altre sostanze: Amianto (D.M. 14/05/96)                                                                                                                           | Il prodotto risulta conforme in base alla vigente legislazione in materia<br>(D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)<br>Assente |                                                                                                 |                                                                                     |
| <b>Durabilità al gelo/disgelo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F <sub>1</sub>                                                                                                     | F <sub>1</sub>                                                                                  | F <sub>1</sub>                                                                      |
| <b>Resistenza al solfato di magnesio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NPD                                                                                                                | NPD                                                                                             | NPD                                                                                 |
| <b>Resistenza al Sonnenbrand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ---                                                                                                                | NPD                                                                                             | NPD                                                                                 |
| <b>Potenziale reattività alcali/silice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | BM <sub>L</sub> 0,48 – RA <sub>2</sub>                                                                             | BM <sub>L</sub> 0,48 – RA <sub>2</sub>                                                          | BM <sub>L</sub> 0,48 – RA <sub>2</sub>                                              |