

	Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) Stabilimento di Produzione: Località Fienil Nuovo 25016 Ghedi (BS)	Rif. DoP: A-010.02
	 05 0496 – CPR - 0167	Data di revisione: 30/09/2024
	Pag. 1 a 1	

Etichetta CE
SABBIA FRANTOIO 0/5
Codice di identificazione unico del prodotto (CIUP): 000028 + 001218, 001217
Rif. DoP: A-010.02

Norme armonizzate: UNI EN 12620 – UNI EN 13242 – UNI EN 13043

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE		
	UNI EN 12620	UNI EN 13242	UNI EN 13043
Dimensione delle particelle - Dimensione dell'aggregato (d/D) - Granulometria (Categoria granulometrica e di tolleranza)	0/5 Gr85	0/5 Gr85 – GT F10	0/5 GA85 – GTC10
Forma delle particelle - Indice di appiattimento - Indice di forma	FI _{NR} SI _{NR}	FI _{NR} SI _{NR}	FI _{NR} SI _{NR}
Massa volumica delle particelle	2,84 Mg/m³	2,84 Mg/m³	2,84 Mg/m³
Assorbimento d'acqua	0,78%	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1
Pulizia - Contenuto di fini - Equivalente in sabbia - Valore di blu di metilene	f ₃ NPD NPD	f ₃ NR NR	--- NR MBF10
Affinità ai leganti bituminosi	---	---	NR
Contenuto di conchiglie	NPD	NPD	---
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	---	C _{NR}	C _{NR}
Resistenza alla frammentazione/frantumazione - Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) - Resistenza alla frammentazione per urto	LA _{NR} SZ _{NR}	LA _{NR} ---	LA _{NR} ---
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura - Resistenza all'usura (Micro-Deval) - Valore di levigabilità della pietra - Valore di abrasione dell'aggregato - Abrasione da pneumatici chiodati	M _{De} NR VL _{NR} AAV _{NR} NPD	M _{De} NR --- --- ---	M _{De} NR PSV _{NR} AAV _{NR} ---
Resistenza allo shock termico	---	---	NR
Composizione/contenuto - Cloruri - Solfati solubili in acido - Solfati idrosolubili - Zolfo totale - Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento - Sostanza Humica - Acido Fulvico - Contaminanti organici - Impurezze organiche leggere - Contenuto di Carbonato	0,003% AS _{0,2} --- <0.001% Esente NPD NPD 0,15% 63,4%	--- AS _{0,2} --- S ₁ Esente NPD NPD 0,15% 63,4%	--- --- --- --- Esente --- --- mLPC0,5 ---
Stabilità di volume - Ritiro per essiccamento - Disintegrazione del silicato dicalcico - Disintegrazione del ferro - Materia idrosolubile	NPD NR NR ---	--- NR NR ---	--- NR NR ---
Sostanze pericolose - Emissione di radioattività - Rilascio di metalli pesanti - Rilascio di idrocarburi poliaromatici - Rilascio di altre sostanze: Amianto (D.M. 14/05/96)	Il prodotto risulta conforme in base alla vigente legislazione in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) Assente		
Durabilità al gelo/disgelo	F _{NR}	F _{NR}	F _{NR}
Resistenza al solfato di magnesio	NPD	NPD	NPD
Resistenza al Sonnenbrand	---	NPD	NPD
Potenziale reattività alcali/silice	BM _L 0,48 – RA ₂	BM _L 0,48 – RA ₂	BM _L 0,48 – RA ₂