

	Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) Stabilimento di Produzione: Località Fienil Nuovo 25016 Ghedi (BS)	Rif. DoP: A-008.04
	 05 0496 – CPR - 0167	Data di revisione: 07/01/2026
	Pag. 1 a 1	

Etichetta CE
SABBIA INTONACO GRIGIO
Codici commerciali identificativi del prodotto (Sfuso - Sacco 25 kg - Big Bag 1 ton): 000010 - 000941 – 000940
Rif. DoP: A-008.04
Norme armonizzate: UNI EN 12620 – UNI EN 13242 – UNI EN 13043 – UNI EN 13139

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE			
	UNI EN 12620	UNI EN 13242	UNI EN 13043	UNI EN 13139
Dimensione delle particelle - Dimensione dell'aggregato (d/D) - Granulometria (Categoria granulometrica e di tolleranza)	0/2 G _F 85	0/2 G _F 85 – GT _F 10	0/2 G _F 85	0/2 ---
Forma delle particelle - Indice di appiattimento (FI) - Indice di forma (SI)	F _{INR} S _{INR}	F _{INR} S _{INR}	F _{INR} S _{INR}	F _{INR} S _{INR}
Massa volumica delle particelle ed assorbimento d'acqua - Massa volumica dei granuli (pa) - Massa volumica dei granuli saturi superficie asciutta (pssd) - Assorbimento d'acqua (WA ₂₄)	2,68 ± 0,1 % Mg/m ³ 2,65 ± 0,1 % Mg/m ³ 0,87%	2,68 ± 0,1 % Mg/m ³ 2,65 ± 0,1 % Mg/m ³ WA ₂₄ 1	2,68 ± 0,1 % Mg/m ³ 2,65 ± 0,1 % Mg/m ³ WA ₂₄ 1	2,68 ± 0,1 % Mg/m ³ 2,65 ± 0,1 % Mg/m ³ WA ₂₄ 1
Pulizia - Contenuto di fini (f) - Equivalente in sabbia (ES) - Valore di blu di metilene (MB)	f ₃ f < 3% f < 3%	f ₃ f < 3% f < 3%	f ₃ f < 3% f < 3%	Categoria 1 f < 3% f < 3%
Affinità ai leganti bituminosi	---	---	NPD	---
Contenuto di conchiglie	NPD	---	---	NPD
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	---	C _{NR}	C _{NR}	---
Resistenza alla frammentazione/frantumazione - Resistenza alla frammentazione "Los Angeles" (LA) - Resistenza alla frammentazione per urto (SZ)	LA _{NR} ---	LA _{NR} ---	LA _{NR} ---	--- ---
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura - Resistenza all'usura "Micro-Deval" (M _{DE}) - Valore di levigabilità della pietra (VL) - Valore di abrasione dell'aggregato (AAV) - Abrasione da pneumatici chiodati (A _N)	M _{DE} NR NPD NPD NPD	M _{DE} NR --- --- ---	M _{DE} NR PSV _{NR} AAV _{NR} A _N NR	--- --- --- ---
Resistenza allo shock termico	---	---	NR	---
Composizione/contenuto	Aggregato di natura fluvio-glaciale con composizione carbonatica.			
Descrizione petrografica - Cloruri (Cl) - Solfati solubili in acido (AS) - Solfati idrosolubili (SS) - Zolfo totale (S) - Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento - Sostanza Humica - Acido Fulvico - Contaminanti organici - Impurezze organiche leggere (m _{LFC}) - Contenuto di Carbonato	< 0,01% AS _{0,2} --- <1,0% Esente NPD NPD < 0,02% NPD	--- AS _{0,2} --- S ₁ Esente NPD NPD < 0,02% ---	--- --- --- --- --- --- --- --- ---	< 0,01% AS _{0,2} --- <1,0% Esente NPD NPD < 0,02% ---
Stabilità di volume - Ritiro per essiccamento - Disintegrazione del silicato dicalcico - Disintegrazione del ferro - Materia idrosolubile	NPD NPD NPD ---	--- --- --- ---	NPD NPD NPD ---	--- --- --- NPD
Sostanze pericolose - Emissione di radioattività - Rilascio di metalli pesanti - Rilascio di idrocarburi poliaromatici - Rilascio di altre sostanze: Amianto (D.M. 14/05/96)	Il prodotto risulta conforme in base alla vigente legislazione in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) Assente			
Durabilità al gelo/disgelo	WA ₂₄ < 1%	WA ₂₄ < 1%	WA ₂₄ < 1%	WA ₂₄ < 1%
Categoria di reattività alcali-silice	RA ₂	---	---	RA ₂