

	Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 25010 Borgosatollo (BS)	N° DoP:
		A-011.04
	REGOLAMENTO (UE) 305/11 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2014	Pag. 1 a 2

Dichiarazione di Prestazione

SABBIA INTONACO GRIGIO

N° DoP: A-011.04

Norme armonizzate: UNI EN 12620 – UNI EN 13242 – UNI EN 13043 – UNI EN 13139

Codice di identificazione unico del prodotto: (Sfuso - Sacco 25 kg - Big Bag 1 ton)	000010 - 000941 - 000940 – SABBIA INTONACO GRIGIO
Usi previsti del prodotto da costruzione:	UNI EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo. UNI EN 13242 - Aggregati per materiali legati e non legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzioni di strade. UNI EN 13043 - Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico. UNI EN 13139 - Aggregati per malta.
Fabbricante:	EDILQUATTRO SRL Via del Canneto, 53 – 25010, Borgosatollo (BS) – IT Tel. 030 2702372 – e-mail: laboratorio@bernardelligroup.com <u>Stabilimento di Produzione:</u> Località Fienil Nuovo 25016 Ghedi (BS)
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP):	Sistema 2+
Organismo Notificato per la Marcatura CE:	DNV Business Assurance Italy Srl Via Energy Park, 14 IT – 20871 Vimercate (MB) <u>CERTIFICATO DI CONFORMITA':</u> 0496-CPR-0167

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE			
	UNI EN 12620	UNI EN 13242	UNI EN 13043	UNI EN 13139
Dimensione delle particelle				
- Dimensione dell'aggregato (d/D)	0/2	0/2	0/2	0/2
- Granulometria (Categoria granulometrica e di tolleranza)	G _F 85	G _F 85 – GT _F 10	G _F 85	---
Forma delle particelle				
- Indice di appiattimento (FI)	F _{INR}	F _{INR}	F _{INR}	F _{INR}
- Indice di forma (SI)	S _{INR}	S _{INR}	S _{INR}	S _{INR}
Massa volumica delle particelle ed assorbimento d'acqua				
- Massa volumica dei granuli (pa)	2,68 ± 0,1 % Mg/m ³	2,68 ± 0,1 % Mg/m ³	2,68 ± 0,1 % Mg/m ³	2,68 ± 0,1 % Mg/m ³
- Massa volumica dei granuli saturi superficie asciutta (pssd)	2,65 ± 0,1 % Mg/m ³	2,65 ± 0,1 % Mg/m ³	2,65 ± 0,1 % Mg/m ³	2,65 ± 0,1 % Mg/m ³
- Assorbimento d'acqua (WA ₂₄)	0,87%	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1
Pulizia				
- Contenuto di fini (f)	f ₃	f ₃	f ₃	Categoria 1
- Equivalente in sabbia (ES)	f < 3%	f < 3%	f < 3%	f < 3%
- Valore di blu di metilene (MB)	f < 3%	f < 3%	f < 3%	f < 3%
Affinità ai leganti bituminosi	---	---	NPD	---
Contenuto di conchiglie	NPD	---	---	NPD
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	---	C _{NR}	C _{NR}	---
Resistenza alla frammentazione/frantumazione				
- Resistenza alla frammentazione "Los Angeles" (LA)	LA _{NR}	LA _{NR}	LA _{NR}	---
- Resistenza alla frammentazione per urto (SZ)	---	---	---	---
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura				
- Resistenza all'usura "Micro-Deval" (M _{DE})	M _{DE} NR	M _{DE} NR	M _{DE} NR	---
- Valore di levigabilità della pietra (VL)	NPD	---	PSV _{NR}	---
- Valore di abrasione dell'aggregato (AAV)	NPD	---	AAV _{NR}	---
- Abrasione da pneumatici chiodati (A _N)	NPD	---	A _N NR	---
Resistenza allo shock termico	---	---	NR	---
Composizione/contenuto				
Descrizione petrografica	Aggregato di natura fluvio-glaciale con composizione carbonatica.			
- Cloruri (Cl)	< 0,01%	---	---	< 0,01%
- Solfati solubili in acido (AS)	AS _{0,2}	AS _{0,2}	---	AS _{0,2}
- Solfati idrosolubili (SS)	---	---	---	---
- Zolfo totale (S)	< 1,0%	S ₁	---	< 1,0%
- Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento				
- Sostanza Humica	Esente	Esente	---	Esente
- Acido Fulvico	NPD	NPD	---	NPD
- Contaminanti organici	NPD	NPD	---	NPD
- Impurezze organiche leggere (m _{LFC})	< 0,02%	< 0,02%	---	< 0,02%
- Contenuto di Carbonato	NPD	---	---	---

	Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 25010 Borgosatollo (BS)	N° DoP: A-011.04
	REGOLAMENTO (UE) 305/11 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2014	Pag. 2 a 2

Dichiarazione di Prestazione
SABBIA INTONACO GRIGIO

N° DoP: A-011.04

Norme armonizzate: UNI EN 12620 – UNI EN 13242 – UNI EN 13043 – UNI EN 13139


CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE			
	UNI EN 12620	UNI EN 13242	UNI EN 13043	UNI EN 13139
Stabilità di volume - Ritiro per essiccamento - Disintegrazione del silicato dicalcico - Disintegrazione del ferro - Materia idrosolubile	NPD NPD NPD ---	--- --- --- ---	NPD NPD NPD ---	--- --- --- NPD
Sostanze pericolose - Emissione di radioattività - Rilascio di metalli pesanti - Rilascio di idrocarburi poliaromatici - Rilascio di altre sostanze: Amianto (D.M. 14/05/96)	Il prodotto risulta conforme in base alla vigente legislazione in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) Assente			
Durabilità al gelo/disgelo	WA ₂₄ < 1%	WA ₂₄ < 1%	WA ₂₄ < 1%	WA ₂₄ < 1%
Categoria di reattività alcali-silice	RA ₂	---	---	RA ₂

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme a tutte le prescrizioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 - reg. del CE n. 574/2014, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Matteo Brumana
(Il Delegato)

(firma)

Edilquattro Srl
Livio Bernardelli
(Direzione Generale)

(firma) 

In Borgosatollo (BS), addì 07/01/2026

In ottemperanza al REG. n. 157/2014, le informazioni relative alla Dichiarazione di Prestazione (DoP) sono scaricabili al seguente link:
<https://www.bernardelligroup.com/it/documentazione/certificazioni.html>