

Codice di identificazione unico del prodotto	Pietrisco 30/70
1. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, paragrafo 4	Pietrisco 30/70 GA 85 (EN 12620) – GA 85 (EN 13242) Aggregato naturale frantumato a composizione esclusivamente carbonatica (calcarei spartiti dolomizzati).
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante	EN 12620: Aggregati per calcestruzzo EN 13432: Aggregati per materiali legati e non legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzioni di strade
3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, par. 5	Edilquattro srl – via del Canneto, 53 25010 Borgosatollo (BS) Tel. 030 - 2702372 / Fax 030 – 2703192 e-mail: info@bernardelligroup.com Stabilimento di Produzione Via delle Cave, snc 25040 Cividate Camuno (BS)
4. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art. 12, par. 2	Non Applicabile
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP) del prodotto da costruzione di cui all'allegato V	Sistema di attestazione 2+
6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata	L'organismo notificato DNV GL Business Assurance Sweden AB (1162) ha effettuato secondo il sistema di attestazione 2+ l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica n. 1162-CPR-0553 .
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea	Non Applicabile
8. Prestazioni dichiarate	

Caratteristiche essenziali		Prestazione			Specifica Tecnica Armonizzata
Granulometria Tipica: 90mm:100% - 80mm:85% - 63mm:22% - 40mm:4% - 31.5mm:0.1% - 20mm:0%					UNI EN 12620:2008 UNI EN 13242:2008
Forma dei granuli	Indice di forma	Categoria	SI	SI ₂₀	
	Indice di appiattimento		FI	FI ₃₅	
Granulometria	Designazione	Dimensioni	d/D	30/70	
		Categoria		GA85	
		Categoria di tolleranza		GTNR	
Massa volumica dei granuli	Valore dichiarato	$\rho_{ssd} = 2,72$	Mg/m ³		
Pulizia	Contenuto di polveri	Categoria	f	f ₂	
	Qualità delle polveri	Valore dichiarato	SE	SE _{NR}	
	Blu di metilene	Valore dichiarato	MB	MB _{NR}	
	Contenuto di conchiglie	Categoria	SC	SC _{NR}	
Resistenza alla Frammentazione	Coefficiente Los Angeles	Categoria	LA	LA ₃₀	
Resistenza alla levigabilità	Valore di levigabilità	Valore dichiarato	VL	VL _{NR}	
Resistenza all'urto		Categoria	SZ	SZ ₁₈	
Resistenza all'abrasione superficiale	Valore di abrasione dell'aggregato	Categoria	AAV	AAV _{NR}	
Resistenza all'usura	Coefficiente micro-Deval	Categoria	M _{DE}	M _{DE25}	
% di particelle schiacciate/superfici frantumate		Categoria	C	C _{90/3}	
Abrasione da pneumatici chiodati	Valore Abrasione Scandinavo	Categoria	A _N	A _{NNR}	
Composizione/Contenuto	Cloruri	Valore dichiarato	% C	0,002	
	Solfati solubili in acido	Categoria	AS	AS _{0,2}	
	Zolfo totale	Categoria	S	S1	
	Costituenti che alterano la velocità di presa o di indurimento del calcestruzzo	Sostanza Humica	SU	Assente	
	Contenuto di carbonato	Valore dichiarato	% CO ₂	6,50	
Composizione/Contenuto	Ritiro per essiccamento	Valore dichiarato	% WS	0,034	

	Disintegrazione del silicato dicalcico			NPD	
	Disintegrazione del ferro			NPD	
	Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria			NPD	
Assorbimento d'acqua		Categoria	WA ₂₄	WA ₂₄ 1	Il prodotto risulta essere conforme alla vigente legislazione in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i)
Sostanze pericolose	Emissione di radioattività			NR	
	Rilascio di metalli pesanti			NR	
	Rilascio di idrocarburi poliaromatici			NR	
	Rilascio di altre sostanze pericolose	Amianto		Assente	D.M. 14/05/1996
Durabilità	Resistenza al gelo/disgelo	Categoria	F	F1	UNI EN 12620:2008 UNI EN 13242:2008
	Degradabilità al solfato di magnesio	Categoria	MS	MS _{NR}	
	Durabilità alla reazione alcali/silice	Valore dichiarato		Non reattivo	
9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.					

Borgosatollo, 02/02/2015

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Il Delegato
Salvatore Grimaldi

