

**EDILQUATTRO Srl – Via del Canneto, 53 – 25010 Borgosatollo (BS)**

**14**

**1162 – CPR – 0762(\*)**

**UNI EN 998-1:2010 – UNI EN 998-2:2010**

**MBL15 – MALTA DI CEMENTO PER MURATURE IN BLOCCHI DI CLS**

**Malta predosata da muratura a prestazione garantita prodotta in fabbrica per scopi generali (G) per l'utilizzo in elementi interni/esterni soggetti a requisiti generali UNI EN 998-2:2010**

	<b>UNI EN 998-2</b>
Resistenza a compressione	Categoria M 15
Resistenza iniziale al taglio (Valore tabellare)	0,15 N/mm <sup>2</sup>
Contenuto di cloruri	0,004 %
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua	0,05 kg/m <sup>2</sup> X min <sup>0,5</sup>
Permeabilità al vapor acqueo	μ 15/35
Conducibilità termica $\lambda_{10,dry}$ (Valore tabellare, P = 50%)	0,75 W/mk
Adesione – Tipo di frattura	1 N/mm <sup>2</sup> - A
Durabilità al gelo e disgelo	NPD
Sostanze pericolose	Vedi scheda dati di sicurezza

**(\*) Applicabile ai soli prodotti UNI EN 998-2:2010**