

**EDILQUATTRO Srl – Via del Canneto, 53 – 25010 Borgosatollo (BS)**

**14**

**0962 – CPR – M c n.72/2019(\*)**

**UNI EN 998-1:2010 – UNI EN 998-2:2010**

**MB10 – MALTA PER MURATURA E INTONACO**

**Malta predosata a prestazione garantita prodotta in fabbrica per scopi generali (GP) per intonaci interni/esterni  
UNI EN 998-1:2010**

**Malta predosata da muratura a prestazione garantita prodotta in fabbrica per scopi generali (G) per l'utilizzo in  
elementi interni/esterni soggetti a requisiti generali UNI EN 998-2:2010**

|   | <b>UNI EN 998-1</b>                         | <b>UNI EN 998-2</b>    |
|---|---|------------------------|
| Resistenza a compressione   | Categoria CS IV                             | Categoria M10          |
| Resistenza iniziale al taglio (Valore tabellare)                      | NA  | 0,15 N/mm <sup>2</sup> |
| Contenuto di cloruri  | NA  | < 0,05 %               |
| Reazione al fuoco   | Classe A1                                   |                        |
| Assorbimento d'acqua  | 0,50 kg/m <sup>2</sup> x min <sup>0,5</sup> | W0                     |
| Permeabilità al vapor acqueo  | μ 18  | μ 15/35                |
| Conducibilità termica λ <sub>10,dry</sub> (Valore tabellare, P = 50%) | 0,93 W/mk                                   | 0,93 W/mk              |
| Adesione – Tipo di frattura   | 0,4 N/mm <sup>2</sup> - A                   | NA                     |
| Durabilità al gelo e disgelo  | NPD   |                        |
| Sostanze pericolose   | Vedi scheda dati di sicurezza               |                        |

**(\*) Applicabile ai soli prodotti UNI EN 998-2:2010**