

EDILQUATTRO Srl – Via del Canneto, 53 – 25010 Borgosatollo (BS)

14

1162 – CPR – 0762(*)

UNI EN 998-1:2010 – UNI EN 998-2:2010

MB5 – MALTA BASTARDA FIBRORINFORZATA

**Malta predosata a prestazione garantita prodotta in fabbrica per scopi generali (GP) per intonaci interni/esterni
UNI EN 998-1:2010**

**Malta predosata da muratura a prestazione garantita prodotta in fabbrica per scopi generali (G) per l'utilizzo in
elementi interni/esterni soggetti a requisiti generali UNI EN 998-2:2010**

	UNI EN 998-1	UNI EN 998-2
Resistenza a compressione	Categoria CS IV	Categoria M5
Resistenza iniziale al taglio (Valore tabellare)	NA	0,15 N/mm ²
Contenuto di cloruri	NA	0,004 %
Reazione al fuoco	Classe A1	Classe A1
Assorbimento d'acqua	0,60 kg/m ² x min ^{0,5}	W0
Permeabilità al vapor acqueo	μ 16	μ 15/35
Conducibilità termica λ _{10,dry} (Valore tabellare, P = 50%)	0,93 W/mk	0,93 W/mk
Adesione – Tipo di frattura	0,6 N/mm ² - B	NA
Durabilità al gelo e disgelo	NPD	NPD
Sostanze pericolose	Vedi scheda dati di sicurezza	

(*) Applicabile ai soli prodotti UNI EN 998-2:2010