EDILQUATTRO srl BERNARDELLI GROUP	**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE** ***(Riferimento Allegato III del Regolamento CPR 305/2011)***	Revisione N. 00 Data di revisione: 26/11/2019
	DOP MAK5-SA25	Pag. **1** di **1**

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo	**MK5**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, paragrafo 4	**Malta da Intonaco Fibrorinforzata (v. confezione)**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante	EN 998-1: Malta premiscelata a prestazione garantita per scopi generali (GP) per intonaci interni/esterni
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5	**Sede Legale e Amministrativa** Edilquattro srl Via del Canneto, 53 – 25010 Borgosatollo (BS) Tel. 030-2702372 - Fax 030-2703192 e-mail: info@bernardelligroup.com **Stabilimento di Produzione** Via Vittoria, 30 – 24027 Nembro (BG)
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art. 12, paragrafo 2	**Non Applicabile**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V	**Sistema 4**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata	**L'organismo notificato non ha nessun compito da svolgere**
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea	**Non Applicabile**

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Specifica Tecnica Armonizzata
Resistenza a Compressione	Categoria CS II	EN 998-1:2010
Resistenza iniziale al taglio (Valore Tabellare)	N.A.	
Contenuto di Cloruri	N.A.	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Assorbimento d'acqua	Categoria W0	
Permeabilità al vapore d'acqua	μ 12	
Conducibilità termica (Valore Tabellare)	($\lambda_{10,dry}$ (Valore tabellare, P = 50%) 0,50 W/mk	
Adesione	≥0,3 N/mm^2	
Tipo di Frattura	B	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Borgosatollo, 01/03/2023

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Edilquattro srl
Arturo Bernardelli
(Direzione Generale)