EDILQUATTRO srl BERNARDELLI GROUP	**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE** ***(Riferimento Allegato III del Regolamento CPR 305/2011)***	Revisione N. 01 Data di revisione: 22/10/2015
	DOP N. 1103-MBL-SA25	Pag. **1** a **1**

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo	**MBL 15**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, paragrafo 4	Malta per Blocchi in calcestruzzo (v. confezione)
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante	EN 998-2: Malta predosata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per l'utilizzo in elementi interni/esterni soggetti a requisiti strutturali
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5	**Sede Legale e Amministrativa** Edilquattro srl Via del Canneto, 53 – 25010 Borgosatollo (BS) Tel. 030-2702372 - Fax 030-2703192 e-mail: info@bernardelligroup.com **Stabilimento di Produzione** Località Fienil Nuovo – 25016 Ghedi (BS) Tel. 030-9050184
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art. 12, paragrafo 2	Non Applicabile
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V	Sistema di attestazione 2+
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata	L'organismo notificato **DNV GL Business Assurance Sweden AB (1162)** ha effettuato secondo il sistema di attestazione **2+** l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica n.1162-CPR-0762
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea	**Non Applicabile**

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche Essenziali	**UNI EN 998-2**	**Specifica Tecnica Armonizzata**
Resistenza a Compressione	M15	EN 998-2:2010
Resistenza iniziale al taglio (Valore Tabellare)	0,15 N/mm^2	
Contenuto di Cloruri	N.A.	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Assorbimento d'acqua	0,05 gk/m^2 x min^{0,5}	
Permeabilità al vapore d'acqua (Valore Tabellare)	μ 15/35	
Conducibilità termica (Valore Tabellare)	0,93 W/mk	
Adesione	0,49 N/mm^2	
Tipo di Frattura	A	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Borgosatollo, 01/03/2023

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Edilquattro srl
Arturo Bernardelli
(Direzione Generale)