

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo	RASACEM G	
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, paragrafo 4	Rasante cementizio universale grigio (v. confezione)	
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante	EN 998-1: Malta predosata a prestazione garantita per scopi generali (GP) per intonaci interni/esterni	
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5	<p>Sede Legale e Amministrativa Edilquattro srl Via del Canneto, 53 – 25010 Borgosatollo (BS) Tel. 030-2702372 - Fax 030-2703192 e-mail: info@bernardelligroup.com</p> <p>Stabilimento di Produzione Via Selva, 20 – 24060 Zandobbio (BG)</p>	
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art. 12, paragrafo 2	Non Applicabile	
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V	Sistema di attestazione 4	
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata	Non Applicabile	
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea	Non Applicabile	
9. Prestazione dichiarata		
	Caratteristiche Essenziali	UNI EN 998-1
	Resistenza a Compressione	CS IV
	Reazione al fuoco	Classe A1
	Assorbimento d'acqua	W2
	Permeabilità al vapore d'acqua	μ 16
	Conducibilità termica (Valore Tabellare)	0,93 W/mk
	Adesione	0,3 N/mm ²
	Tipo di Frattura	A
	Durabilità	NPD
	Sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza
		Specifica Tecnica Armonizzata
		EN 998-1:2010
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.		